Données valides à la date : 21-11-2026 04:58

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/acp-process-clean-al-nettoyant-aluminium-p-230.html



ACP Process Clean AL - Nettoyant aluminium

Prix TTC	**79.00 €**
Prix HT	**65.83 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10337**
Code EAN	**5907052592826**

Description du produit

ACP Process Clean AL - Concentré de nettoyage et dégraissage 5 l

Formule peu moussante pour dégraissage industriel. Emballage 5 l.

5 lSe concentrerPeu moussantSolution 5%

Formule peu moussante pour dégraissage industriel

ACP Process Clean AL élimine les huiles, les graisses, la suie et la saleté. La formule alcaline et peu moussante contient un inhibiteur de corrosion.

La préparation est utilisée dans les nettoyeurs à ultrasons, les nettoyeurs d'atelier chauffés, les systèmes CiP et les circuits fermés. Il peut également être utilisé pour le lavage des mains et sous pression ; les matériaux comprennent l’aluminium, le zinc et le titane.

L'offre comprend le 5 l de la préparation ACP Process Clean AL. Il s'agit de produits chimiques conçus pour une tâche de nettoyage spécifique - un complément pratique à l'équipement de la laveuse et de l'atelier.

Pourquoi cette préparation ?

1

Faible moussage et inhibiteur de corrosion

La formule est ciblée sur les saletés et les matériaux décrits dans cette offre.

2

Pour bain à ultrasons

La préparation fonctionne avec un nettoyage en solution et un accès liquide à la surface.

3

Emballage pratique

Préparation 5 l pour une utilisation en atelier ou atelier.

Chimie adaptée à la tâche

Faible moussage et inhibiteur de corrosion

La nature peu moussante est utile dans les dispositifs de circulation de fluides. Un inhibiteur de corrosion complète la formule destinée au nettoyage des pièces industrielles.

Bain à ultrasons

La formule de la préparation complète le nettoyage des surfaces accessibles à la solution.

Équipement de studio

Le paquet 5 l contient ACP Process Clean AL - un nettoyant pour la gamme de matériaux et de saletés répertoriée.

Formule peu moussante

Faible moussage et inhibiteur de corrosion

La nature peu moussante est utile dans les dispositifs de circulation de fluides. Un inhibiteur de corrosion complète la formule destinée au nettoyage des pièces industrielles.

Cibler les produits chimiques sur le type de saleté complète les capacités d’un nettoyeur à ultrasons. Cette préparation est destinée aux applications listées dans cette offre.

Préparer un bain

Concentré pour votre propre bain

Concentration de la solution de travail : 5%. Température d'application : 50–80°C.

L'emballage 5 l fournit une quantité pratique d'agent pour les tâches en atelier. La gamme de matériaux et la destination distinguent ce produit chimique des préparations pour d'autres types de saletés.

Organisation du processus

Prise en charge du nettoyage des dépressions

La solution peut également entrer en contact avec des crevasses et des recoins accessibles à la baignoire. La préparation complète le travail des ultrasons pour nettoyer ces surfaces.

Ceci est utile pour les objets aux formes complexes et aux petites pièces. La sélection de produits chimiques adaptés au type de sédiments constitue une extension spécifique des capacités de la station de nettoyage.

Champ d'application de la préparation

Types de saleté

- Huiles et graisses
- Suie
- Saleté d'atelier et industrielle

Utilisations prévues

- Aluminium
- Zinc et titane
- Surfaces métalliques conformes au processus de lavage

Que gagnez-vous en choisissant ACP Process Clean AL ?

Le bon type de préparation élargit les possibilités de nettoyage.

- **Formule ciblée** — Faible moussage et inhibiteur de corrosion.
- **Destiné à la baignade** — La préparation est destinée au nettoyage aux ultrasons.
- **Emballage pour le travail** -Agent 5 l pour votre propre gamme d'applications.

Données techniques

Paramètre	Valeur
Préparation	ACP Process Clean AL
Capacité d'emballage	5 l
Application	Nettoyage par ultrasons
Personnage	Alcalin, peu moussant
pH	12,8
Ajout	Inhibiteur de corrosion
Concentration de la solution de travail	5%
Température d'application	50–80°C

Contenu du paquet

- ACP Process Clean AL — 5 l

Questions avant d'acheter

Que comprend l'offre ?

Emballage 5 l de ACP Process Clean AL.

A quel but est destinée la préparation ?

ACP Process Clean AL élimine les huiles, les graisses, la suie et la saleté. La formule alcaline et peu moussante contient un

inhibiteur de corrosion.

Quelles conditions de baignade sont précisées pour la préparation ?

Concentration de la solution de travail : 5%. Température d'application : 50–80°C.

Choisissez les produits chimiques adaptés à ce que vous souhaitez supprimer

Choisissez ACP Process Clean AL si vous recherchez une préparation pour des saletés et des matériaux spécifiques. Le packaging 5 l complétera l'équipement de votre nettoyeur à ultrasons.