Données valides à la date : 30-10-2026 12:32

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/apprt-mtallique-dy-pour-imprimantes-uv-p-920.html



Apprêt métallique DY pour imprimantes UV

Prix TTC	**129.00 €**
Prix HT	**107.50 €**
Prix précédent	**~~159.00 €~~**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**48 heures**
Numéro de catalogue	**011INK**
Code du fabricant	**X1**
Code EAN	**5907052595063**

Description du produit

Apprêt DY pour métal pour impression UV

Meilleure connexion de l'impression avec la surface métallique

DYApprêt métallique

Meilleure connexion de l'impression avec la surface métallique

L'apprêt métallique DY agit comme un pont adhésif entre la surface et l'encre UV. Favorise l'adhésion de l'impression sur le support pour lequel elle est destinée.

Le Primer est un matériau qui complète le processus de personnalisation du métal. Il permet d'agrandir la station d'impression UV en préparant la surface avant d'appliquer les graphiques.

Il s'agit d'une solution pour un studio de publicité et une entreprise produisant des produits personnalisés. La sélection d'une couche de base pour le matériau permet de créer une configuration d'impression cohérente.

Les avantages les plus importants

1

Personnalisation

Préparation de la surface pour l'impression UV.

2

Gadgets publicitaires

Fondation pour des projets avec logos et graphiques.

3

Atelier d'impression

Matériau complémentaire au procédé d'impression UV.

Idées d'applications

Personnalisation

Préparation de la surface pour l'impression UV.

Gadgets publicitaires

Fondation pour des projets avec logos et graphiques.

Atelier d'impression

Matériau complémentaire au procédé d'impression UV.

Meilleure connexion de l'impression avec la surface métallique

Meilleure connexion de l'impression avec la surface métallique

Le Primer est un matériau qui complète le processus de personnalisation du métal. Il permet d'agrandir la station d'impression UV en préparant la surface avant d'appliquer les graphiques.

Il s'agit d'une solution pour un studio de publicité et une entreprise produisant des produits personnalisés. La sélection d'une couche de base pour le matériau permet de créer une configuration d'impression cohérente.

Application et compatibilité

Apprêt métallique

Types de tête répertoriés pour le matériau

- DX5
- DX7
- DX8
- TX800
- XP600
- I3200
- I1600
- 4720
- 1390

Que gagne-t-on en studio ?

Meilleure connexion de l'impression avec la surface métallique

- **Personnalisation** — Préparation de la surface pour l'impression UV.
- **Gadgets publicitaires** — Primer pour les conceptions de logos et graphiques.
- **Atelier d'impression** — Matériau complémentaire au procédé d'impression UV.

Données techniques

Paramètre	Valeur
Désignation	DY
Application	Apprêt métallique
Aptitude à l'utilisation	Au moins des mois 6 ; date et conditions selon l'étiquette

Objet de l'offre

- Apprêt DY pour métal pour impression UV

Questions avant d'acheter

Que comprend l'offre ?

Apprêt DY pour métal pour impression UV.

Quels sont les paramètres du produit ?

Désignation : DY ; Application : Apprêt pour métal ; Durée de conservation : Au moins des mois 6 ; date et conditions selon l'étiquette.

A quoi sert ce produit ?

L'apprêt métallique DY agit comme un pont adhésif entre la surface et l'encre UV. Favorise l'adhésion de l'impression sur le support pour lequel elle est destinée.

Choisissez une solution pour votre studio

Complétez votre équipement d'atelier avec CNCWorld. Notre équipe française vous aide à choisir le matériau ou la pièce adaptés à votre poste de travail. Contactez-nous pour trouver la configuration qui vous convient.