

## AUTOCLAV 12L Médical SUN KL. B + Imprimante



Prix TTC	<b>1 559.00 €</b>
Prix HT	<b>1 443.52 €</b>
Disponibilité	<b>Indisponible</b>
Temps d'expédition	<b>24 heures</b>
Numéro de catalogue	<b>10101</b>
Code du fabricant	<b>AC-V-12B</b>

### Description du produit

Autoclave médical classe B 12L SUN + Imprimante + Manuel FR



La dernière version de l'autoclave médical (**certifié CE**), possibilité de choisir parmi **6 programmes** de coiffage (les versions précédentes de l'autoclave n'avaient que 4 programmes)

Modèle 2022 avec un afficheur et une imprimante thermique intégrée résumant le fonctionnement de l'appareil.

La capacité de l'appareil est de **12L**

L'autoclave a été conçu spécifiquement pour être utilisé en stérilisation. Il est équipé d'un microprocesseur pour un contrôle intelligent et d'une

---

interface simple permettant un travail pratique avec l'appareil.

**L'autoclave médical SUN de classe B** est l'un des stérilisateurs à pression de vapeur les plus avancés.

---

Il peut stériliser pratiquement tous les types de matériaux, par exemple :

- cathéters
- aiguilles
- endoscopes
- spéculum
- conseils dentaires
- des dossiers
- ciseaux, etc.
- ciseaux, etc.

Autoklaw medyczny SUN jest klasy B , posiada bardzo ważna funkcje nie dostępną w pozostałych klasach S oraz N - całkowite usunięcie powietrza poprzez sekwencję impulsów próżni i wstrzykiń pary. Jak do tej pory jest to najlepsza z istniejących technik, która daje możliwość sterylizacji każdego rodzaju produktu.

**L'autoclave de classe B est utilisé dans :**

- salons de beauté
- cabinets dentaires
- studios de tatouage
- cabinets de médecins
- hôpitaux/cliniques

## **6 Programów urządzania:6 programmes d'appareil :**

1. Programme de base
2. Programme de stérilisation rapide
3. Programme de stérilisation des outils
4. Programme Quick PLUS
5. Laine
6. Plastique, caoutchouc

L'appareil peut fonctionner à cette température. 121 degrés ou 134 degrés, à une pression de service de 1,1 bar ou 2,1 bar

**L'appareil répond aux exigences de haut rendement de la norme européenne prEN 13060 classe B.**

---

## **L'ensemble comprend :**

- Appareil de classe B d'une capacité de 12 litres
- Deux plateaux en métal
- Porte-plateau
- Réservoir d'eau
- Tuyau d'évacuation d'eau
- 6 rouleaux de papier + 1 installé dans l'imprimante (total 7 rouleaux)
- Câble d'alimentation
- Joint de rechange
- Deux fusibles de rechange
- Instructions en polonais

## **Données techniques:**

- 
- Chambre en acier résistant aux acides (chrome-nickel)
  - Verrou
  - Imprimante thermique intégrée
  - Temps de travail 0-45 min selon les paramètres de l'utilisateur
  - Dimensions extérieures : 50x44x40cm
  - Dimensions de la chambre : profondeur : 36 cm, diamètre : 20 cm
  - Capacité : 12l
  - Pression : 1,1
  - Puissance : 1800W
  - Poids : 41kg
  - Alimentation : 230V