Données valides à la date : 30-10-2026 11:53

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/autoclav-12l-mdical-sun-kl-b-imprimante-p-108.html



AUTOCLAV 12L Médical SUN KL. B + Imprimante

Prix TTC	**1 559.00 €**
Prix HT	**1 443.52 €**
Disponibilité	**Indisponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10101**
Code du fabricant	**AC-V-12B**
Code EAN	**5907052591874**

Description du produit

Autoclave médical classe B 12L SUN + Imprimante + Manuel FR



La dernière version de l'autoclave médical **(certifié CE),** possibilité de choisir parmi **6 programmes** de coiffage (les versions précédentes de l'autoclave n'avaient que 4 programmes)

Modèle 2022 avec un afficheur et une imprimante thermique intégrée résumant le fonctionnement de l'appareil.

La capacité de l'appareil est de **12L**

L'autoclave a été conçu spécifiquement pour être utilisé en stérilisation. Il est équipé d'un microprocesseur pour un contrôle intelligent et d'une

interface simple permettant un travail pratique avec l'appareil.

L'autoclave médical SUN de classe B est l'un des stérilisateurs à pression de vapeur les plus avancés.

Il peut stériliser pratiquement tous les types de matériaux, par exemple :

- cathéters
- aiguilles
- endoscopes
- spéculum
- conseils dentaires
- des dossiers
- ciseaux, etc.
- ciseaux, etc.

L'autoclave médical SUN est de classe B et possède une fonction très importante non disponible dans les autres classes S et N : l'élimination complète de l'air grâce à une séquence d'impulsions de vide et d'injections de vapeur. Il s’agit jusqu’à présent de la meilleure technique existante permettant la stérilisation de tout type de produit.

L'autoclave de classe B est utilisé dans :

- salons de beauté
- cabinets dentaires
- studios de tatouage
- cabinets de médecins
- hôpitaux/cliniques

Programmes de l'appareil 6 : Programmes de l'appareil 6 :

1. Programme de base

2. Programme de stérilisation rapide

3. Programme de stérilisation des outils

4. Programme Quick PLUS

5. Laine

6.Plastique, caoutchouc

L'appareil peut fonctionner à cette température. 121 degrés ou 134 degrés, à une pression de service de 1,1 bar ou 2,1 bar

L'appareil répond aux exigences de haut rendement de la norme européenne prEN 13060 classe B.

L'ensemble comprend :

- Appareil de classe B d'une capacité de 12 litres
- Deux plateaux en métal
- Porte-plateau
- Réservoir d'eau
- Tuyau d'évacuation d'eau
- 6 rouleaux de papier + 1 installé dans l'imprimante (total 7 rouleaux)
- Câble d'alimentation
- Joint de rechange
- Deux fusibles de rechange
- Instructions en polonais

Données techniques:

- Chambre en acier résistant aux acides (chrome-nickel)
- Verrou
- Imprimante thermique intégrée
- Temps de travail 0-45 min selon les paramètres de l'utilisateur
- Dimensions extérieures : 50x44x40cm
- Dimensions de la chambre : profondeur : 36 cm, diamètre : 20 cm
- Capacité : 12l
- Pression : 1,1
- Puissance : 1800W
- Poids : 41kg
- Alimentation : 230V