Données valides à la date : 10-11-2026 19:30

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/concentr-em-060-p-266.html

Concentré EM 060



Prix TTC	**52.00 €**
Prix HT	**43.33 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10374**
Code EAN	**5907052593199**

Description du produit

EM-060 - concentré pour gisements minéraux 500 ml

Préparation pour les dépôts où le dégraissage seul ne suffit pas. Conditionnement 500 ml.

500mlSe concentrerGisements minérauxUltrason

Préparation aux dépôts où le dégraissage seul ne suffit pas

EM-060 aide à éliminer le calcaire, les oxydes, la rouille et les saletés organiques légères dans un bain à ultrasons.

L'utilisation prévue comprend l'aluminium, l'acier inoxydable, les métaux non ferreux, le laiton et les plastiques. C'est le choix pour les tâches liées aux dépôts minéraux sur la pièce nettoyée.

L'offre comprend 500 ml de la préparation EM-060. Il s'agit de produits chimiques conçus pour une tâche de nettoyage spécifique - un complément pratique à l'équipement de la laveuse et de l'atelier.

Pourquoi cette préparation ?

1

Gisements minéraux et oxydes

La formule est ciblée sur les saletés et les matériaux décrits dans cette offre.

2

Pour bain à ultrasons

La préparation fonctionne avec un nettoyage en solution et un accès liquide à la surface.

3

Emballage pratique

500 ml de préparation à utiliser en atelier ou studio.

Chimie adaptée à la tâche

Gisements minéraux et oxydes

La formule cible les dépôts minéraux, notamment les dépôts de calcaire et le tartre. Le choix d'une préparation pour ces salissures est complété par l'action des ultrasons dans les recoins de surface disponibles.

Bain à ultrasons

La formule de la préparation complète le nettoyage des surfaces accessibles à la solution.

Équipement de studio

Le paquet 500 ml contient EM-060 - agent pour la gamme mentionnée de matériaux et de saletés.

Gisements minéraux

Gisements minéraux et oxydes

La formule cible les dépôts minéraux, notamment les dépôts de calcaire et le tartre. Le choix d'une préparation pour ces salissures est complété par l'action des ultrasons dans les recoins de surface disponibles.

Cibler les produits chimiques sur le type de saleté complète les capacités d’un nettoyeur à ultrasons. Cette préparation est destinée aux applications listées dans cette offre.

Préparer un bain

Concentré pour votre propre bain

Concentration de la solution de travail : 3–10%. Temps de nettoyage : minutes 5–15. Température d'application : 0–70°C.

L'emballage en ml 500 fournit une quantité pratique d'agent pour les tâches en atelier. La gamme de matériaux et la destination distinguent ce produit chimique des préparations pour d'autres types de saletés.

Organisation du processus

Prise en charge du nettoyage des dépressions

La solution peut également entrer en contact avec des crevasses et des recoins accessibles à la baignoire. La préparation complète le travail des ultrasons pour nettoyer ces surfaces.

Ceci est utile pour les objets aux formes complexes et aux petites pièces. La sélection de produits chimiques adaptés au type de sédiments constitue une extension spécifique des capacités de la station de nettoyage.

Champ d'application de la préparation

Types de saleté

- Dépôts calcaires et pierre
- Oxydes et rouille
- Saleté organique légère

Utilisations prévues

- Aluminium
- Acier inoxydable, métaux non ferreux et laiton
- Plastiques compatibles avec la préparation

Que gagnez-vous en choisissant EM-060 ?

Le bon type de préparation élargit les possibilités de nettoyage.

- **Formule ciblée** — Dépôts minéraux et oxydes.
- **Destiné à la baignade** — La préparation est destinée au nettoyage aux ultrasons.
- **Emballage pour le travail** — 500 ml d'agent pour votre propre gamme d'applications.

Données techniques

Paramètre	Valeur
Préparation	EM-060
Capacité d'emballage	500ml
Application	Nettoyage par ultrasons
Destin	Dépôts minéraux, oxydes et saletés organiques légères
Concentration de la solution de travail	3–10%
Temps de nettoyage	Minutes 5–15
Température d'application	0–70°C

Contenu du paquet

- EM-060 - 500ml

Questions avant d'acheter

Que comprend l'offre ?

Conditionnement 500 ml de préparation EM-060.

A quel but est destinée la préparation ?

EM-060 aide à éliminer le calcaire, les oxydes, la rouille et les saletés organiques légères dans un bain à ultrasons.

Quelles conditions de baignade sont précisées pour la préparation ?

Concentration de la solution de travail : 3–10%. Temps de nettoyage : minutes 5–15. Température d'application : 0–70°C.

Choisissez les produits chimiques adaptés à ce que vous souhaitez supprimer

Choisissez EM-060 si vous recherchez une préparation pour des saletés et des matériaux spécifiques. Le conditionnement en ml 500 complétera l'équipement de votre nettoyeur à ultrasons.