Données valides à la date : 10-11-2026 19:27

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/concentr-em-303-p-46.html

Concentré EM 303



Prix TTC	**53.00 €**
Prix HT	**44.17 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10063**
Code EAN	**5907052591492**

Description du produit

EM-303 - préparation pour le nettoyage des circuits imprimés 500 ml

Préparation ciblée au service électronique. Conditionnement 500 ml.

500mlCartes de circuits imprimésÉlectronique60–70°C

Préparation ciblée au service électronique

EM-303 est destiné au nettoyage des circuits imprimés et des composants électroniques agréés pour cette méthode.

La préparation donne au centre de service un produit destiné aux cartes de circuits imprimés, au lieu de produits chimiques généraux pour les pièces mécaniques. La température d'application est 60–70°C.

L'offre comprend 500 ml de la préparation EM-303. Il s'agit de produits chimiques conçus pour une tâche de nettoyage spécifique - un complément pratique à l'équipement de la laveuse et de l'atelier.

Pourquoi cette préparation ?

1

Formule pour les circuits imprimés

La formule est ciblée sur les saletés et les matériaux décrits dans cette offre.

2

Pour bain à ultrasons

La préparation fonctionne avec un nettoyage en solution et un accès liquide à la surface.

3

Emballage pratique

500 ml de préparation à utiliser en atelier ou studio.

Chimie adaptée à la tâche

Formule pour les circuits imprimés

Conçu pour les circuits imprimés, il convient aux tâches de service dans lesquelles le bain entre en contact avec les surfaces et les cavités accessibles de l'élément démonté.

Bain à ultrasons

La formule de la préparation complète le nettoyage des surfaces accessibles à la solution.

Équipement de studio

Le paquet 500 ml contient EM-303 - agent pour la gamme mentionnée de matériaux et de saletés.

Processus pour cartes de circuits imprimés

Formule pour les circuits imprimés

Conçu pour les circuits imprimés, il convient aux tâches de service dans lesquelles le bain entre en contact avec les surfaces et les cavités accessibles de l'élément démonté.

Cibler les produits chimiques sur le type de saleté complète les capacités d’un nettoyeur à ultrasons. Cette préparation est destinée aux applications listées dans cette offre.

Préparer un bain

Préparation pour l'usage indiqué

Température d'application : 60–70°C.

L'emballage en ml 500 fournit une quantité pratique d'agent pour les tâches en atelier. La gamme de matériaux et la destination distinguent ce produit chimique des préparations pour d'autres types de saletés.

Organisation du processus

Prise en charge du nettoyage des dépressions

La solution peut également entrer en contact avec des crevasses et des recoins accessibles à la baignoire. La préparation complète le travail des ultrasons pour nettoyer ces surfaces.

Ceci est utile pour les objets aux formes complexes et aux petites pièces. La sélection de produits chimiques adaptés au type de sédiments constitue une extension spécifique des capacités de la station de nettoyage.

Champ d'application de la préparation

Types de saleté

- Saleté sur les circuits imprimés prévus
- Résidus sur les composants électroniques compatibles
- Contaminants couverts par le processus de service

Utilisations prévues

- Cartes de circuits imprimés homologuées pour le bain
- Composants électroniques compatibles avec la préparation
- Composants démontés prêts à être nettoyés

Que gagnez-vous en choisissant EM-303 ?

Le bon type de préparation élargit les possibilités de nettoyage.

- **Formule ciblée** — Formule pour les cartes de circuits imprimés.
- **Destiné à la baignade** — La préparation est destinée au nettoyage aux ultrasons.
- **Emballage pour le travail** — 500 ml d'agent pour votre propre gamme d'applications.

Données techniques

Paramètre	Valeur
Préparation	EM-303
Capacité d'emballage	500ml
Application	Nettoyage par ultrasons
Destin	Cartes de circuits imprimés et composants électroniques compatibles
Température d'application	60–70°C

Contenu du paquet

- EM-303 - 500ml

Questions avant d'acheter

Que comprend l'offre ?

Conditionnement 500 ml de préparation EM-303.

A quel but est destinée la préparation ?

EM-303 est destiné au nettoyage des circuits imprimés et des composants électroniques agréés pour cette méthode.

Quelles conditions de baignade sont précisées pour la préparation ?

Température d'application : 60–70°C.

Choisissez les produits chimiques adaptés à ce que vous souhaitez supprimer

Choisissez EM-303 si vous recherchez une préparation pour des saletés et des matériaux spécifiques. Le conditionnement en ml 500 complétera l'équipement de votre nettoyeur à ultrasons.