Données valides à la date : 09-11-2026 22:44

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/concentr-em-600-p-49.html

Concentré EM 600



Prix TTC	**53.00 €**
Prix HT	**44.17 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10066**
Code EAN	**5907052591522**

Description du produit

EM-600 - concentré de nettoyage spécialisé 500 ml

Bain spécialisé pour cires, peintures et teintures. Conditionnement 500 ml.

500mlSe concentrerCire et peintureConcentration de 1–10%

Bain spécialisé pour cire, peinture et teintures

EM-600 est un concentré pour éliminer la cire, la peinture, l'huile et les colorants des surfaces métalliques prévues.

La préparation est utile pour les détails métalliques dont la couche doit être retirée. Sa tâche va au-delà du simple dégraissage et répond à des résidus spécifiques en surface.

L'offre comprend 500 ml de la préparation EM-600. Il s'agit de produits chimiques conçus pour une tâche de nettoyage spécifique - un complément pratique à l'équipement de la laveuse et de l'atelier.

Pourquoi cette préparation ?

1

Restes de couches sur le métal

La formule est ciblée sur les saletés et les matériaux décrits dans cette offre.

2

Pour bain à ultrasons

La préparation fonctionne avec un nettoyage en solution et un accès liquide à la surface.

3

Emballage pratique

500 ml de préparation à utiliser en atelier ou studio.

Chimie adaptée à la tâche

Restes de couches sur le métal

L'accent mis sur la cire, la peinture et les teintures donne au studio une préparation à des tâches spécialisées. Le bain à ultrasons facilite l'accès de la solution aux recoins et crevasses.

Bain à ultrasons

La formule de la préparation complète le nettoyage des surfaces accessibles à la solution.

Équipement de studio

Le paquet 500 ml contient EM-600 - agent pour la gamme mentionnée de matériaux et de saletés.

Résidus de cire et de peinture

Restes de couches sur le métal

L'accent mis sur la cire, la peinture et les teintures donne au studio une préparation à des tâches spécialisées. Le bain à ultrasons facilite l'accès de la solution aux recoins et crevasses.

Cibler les produits chimiques sur le type de saleté complète les capacités d’un nettoyeur à ultrasons. Cette préparation est destinée aux applications listées dans cette offre.

Préparer un bain

Concentré pour votre propre bain

Concentration de la solution de travail : 1–10%. Temps de nettoyage : minutes 1–10. Température d'application : 20–80°C.

L'emballage en ml 500 fournit une quantité pratique d'agent pour les tâches en atelier. La gamme de matériaux et la destination distinguent ce produit chimique des préparations pour d'autres types de saletés.

Organisation du processus

Prise en charge du nettoyage des dépressions

La solution peut également entrer en contact avec des crevasses et des recoins accessibles à la baignoire. La préparation complète le travail des ultrasons pour nettoyer ces surfaces.

Ceci est utile pour les objets aux formes complexes et aux petites pièces. La sélection de produits chimiques adaptés au type de sédiments constitue une extension spécifique des capacités de la station de nettoyage.

Champ d'application de la préparation

Types de saleté

- Cire
- Peinture et colorants
- Huile

Utilisations prévues

- Éléments métalliques fournis
- Détails avec un calque à supprimer
- Surfaces sans aluminium, étain et zinc exclus

Que gagnez-vous en choisissant EM-600 ?

Le bon type de préparation élargit les possibilités de nettoyage.

- **Formule ciblée** — Restes de couches sur métal.
- **Destiné à la baignade** — La préparation est destinée au nettoyage aux ultrasons.
- **Emballage pour le travail** — 500 ml d'agent pour votre propre gamme d'applications.

Données techniques

Paramètre	Valeur
Préparation	EM-600
Capacité d'emballage	500ml
Application	Nettoyage par ultrasons
Destin	Cire, peinture, huile et colorants
Matériaux exclus	Aluminium, étain et zinc
Concentration de la solution de travail	1–10%
Temps de nettoyage	Minutes 1–10
Température d'application	20–80°C

Contenu du paquet

- EM-600 - 500ml

Questions avant d'acheter

Que comprend l'offre ?

Conditionnement 500 ml de préparation EM-600.

A quel but est destinée la préparation ?

EM-600 est un concentré pour éliminer la cire, la peinture, l'huile et les colorants des surfaces métalliques prévues.

Quelles conditions de baignade sont précisées pour la préparation ?

Concentration de la solution de travail : 1–10%. Temps de nettoyage : minutes 1–10. Température d'application : 20–80°C.

Choisissez les produits chimiques adaptés à ce que vous souhaitez supprimer

Choisissez EM-600 si vous recherchez une préparation pour des saletés et des matériaux spécifiques. Le conditionnement en ml 500 complétera l'équipement de votre nettoyeur à ultrasons.