Données valides à la date : 10-11-2026 19:24

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/concentr-em-700-p-51.html

Concentré EM 700



Prix TTC	**53.00 €**
Prix HT	**44.17 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10068**
Code EAN	**5907052591546**

Description du produit

EM-700 - concentré pour métaux non ferreux 500 ml

Nettoyage des petits détails des métaux non ferreux. Conditionnement 500 ml.

500mlSe concentrerMétaux non ferreuxConcentration de 5%

Nettoyer les petits détails des métaux non ferreux

EM-700 est un concentré de métaux non ferreux, destiné à être utilisé dans la bijouterie, les pièces d'horlogerie et les circuits imprimés.

Les petits éléments comportent souvent des évidements qui rendent le nettoyage manuel difficile. La préparation des bains à ultrasons utilise le contact de la solution avec leurs surfaces accessibles.

L'offre comprend 500 ml de la préparation EM-700. Il s'agit de produits chimiques conçus pour une tâche de nettoyage spécifique - un complément pratique à l'équipement de la laveuse et de l'atelier.

Pourquoi cette préparation ?

1

Métaux non ferreux et pièces de précision

La formule est ciblée sur les saletés et les matériaux décrits dans cette offre.

2

Pour bain à ultrasons

La préparation fonctionne avec un nettoyage en solution et un accès liquide à la surface.

3

Emballage pratique

500 ml de préparation à utiliser en atelier ou studio.

Chimie adaptée à la tâche

Métaux non ferreux et pièces de précision

La formule pour les métaux non ferreux répond aux besoins des ateliers de joaillerie et d'horlogerie. Il peut être utilisé lors du bain de plusieurs petits détails exploités ensemble.

Bain à ultrasons

La formule de la préparation complète le nettoyage des surfaces accessibles à la solution.

Équipement de studio

Le paquet 500 ml contient EM-700 - agent pour la gamme mentionnée de matériaux et de saletés.

Détails fins en métaux non ferreux

Métaux non ferreux et pièces de précision

La formule pour les métaux non ferreux répond aux besoins des ateliers de joaillerie et d'horlogerie. Il peut être utilisé lors du bain de plusieurs petits détails exploités ensemble.

Cibler les produits chimiques sur le type de saleté complète les capacités d’un nettoyeur à ultrasons. Cette préparation est destinée aux applications listées dans cette offre.

Préparer un bain

Concentré pour votre propre bain

Concentration de la solution de travail : 5%. Temps de nettoyage : minutes 1–10. Température d'application : 20–80°C.

L'emballage en ml 500 fournit une quantité pratique d'agent pour les tâches en atelier. La gamme de matériaux et la destination distinguent ce produit chimique des préparations pour d'autres types de saletés.

Organisation du processus

Prise en charge du nettoyage des dépressions

La solution peut également entrer en contact avec des crevasses et des recoins accessibles à la baignoire. La préparation complète le travail des ultrasons pour nettoyer ces surfaces.

Ceci est utile pour les objets aux formes complexes et aux petites pièces. La sélection de produits chimiques adaptés au type

de sédiments constitue une extension spécifique des capacités de la station de nettoyage.

Champ d'application de la préparation

Types de saleté

- Métaux non ferreux sales fournis
- Dépôts sur petits détails compatibles
- Contaminants recouverts par les pièces du bain

Utilisations prévues

- Métaux non ferreux
- Pièces de bijouterie et pièces d'horlogerie compatibles
- Cartes de circuits imprimés approuvées pour la préparation et le bain

Que gagnez-vous en choisissant EM-700 ?

Le bon type de préparation élargit les possibilités de nettoyage.

- **Formule ciblée** — Métaux non ferreux et pièces de précision.
- **Destiné à la baignade** — La préparation est destinée au nettoyage aux ultrasons.
- **Emballage pour le travail** — 500 ml d'agent pour votre propre gamme d'applications.

Données techniques

Paramètre	Valeur
Préparation	EM-700
Capacité d'emballage	500ml
Application	Nettoyage par ultrasons
Destin	Métaux non ferreux et petits détails compatibles
Concentration de la solution de travail	5%
Temps de nettoyage	Minutes 1–10
Température d'application	20–80°C

Contenu du paquet

- EM-700 - 500ml

Questions avant d'acheter

Que comprend l'offre ?

Conditionnement 500 ml de préparation EM-700.

A quel but est destinée la préparation ?

EM-700 est un concentré de métaux non ferreux, destiné à être utilisé dans la bijouterie, les pièces d'horlogerie et les circuits imprimés.

Quelles conditions de baignade sont précisées pour la préparation ?

Concentration de la solution de travail : 5%. Temps de nettoyage : minutes 1–10. Température d'application : 20–80°C.

Choisissez les produits chimiques adaptés à ce que vous souhaitez supprimer

Choisissez EM-700 si vous recherchez une préparation pour des saletés et des matériaux spécifiques. Le conditionnement en ml 500 complétera l'équipement de votre nettoyeur à ultrasons.