Données valides à la date : 03-11-2026 00:47

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/imprimante-dtf-42cm-kj-302-p-880.html



Imprimante DTF 42cm KJ-302

Prix TTC	**6 129.00 €**
Prix HT	**5 107.50 €**
Prix précédent	~~**6 089.00 €**~~
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**48 heures**
Numéro de catalogue	**10501**
Code du fabricant	**KJ-302**
Code EAN	**5907052590877**

Description du produit

Imprimante DTF KJ-302A - largeur d'impression 420 mm, deux têtes EPSON XP600

Impression sur film PET, CMYK avec du blanc et un shaker pour appliquer et fixer la poudre de transfert.

2 × EPSON XP600Imprimer 420 mmMatériel pour 430 mmCMYK + blancCirculation blancheAlimentation et roulage

Créez vos propres impressions de vêtements

KJ-302A imprime des transferts couleur DTF sur un film PET. Deux têtes EPSON XP600 et CMYK blanches vous permettent de préparer des logos, des graphiques multicolores et des motifs pour personnaliser les vêtements.

KJ-302A est une imprimante DTF avec deux têtes EPSON XP600 et une largeur d'impression maximale 420 mm. Il travaille sur la feuille PET appropriée avec de l'encre pigmentée à base d'eau. Les couleurs CMYK et l'encre blanche créent des graphiques préparés pour les étapes ultérieures de transfert sur le tissu. L'ensemble de processus comprend une imprimante et un agitateur de poudre qui participe à l'application et à la fixation thermique de la couche adhésive. Après avoir préparé le transfert, les graphiques sont transférés sur le matériau en utilisant les paramètres appropriés de la presse à transfert thermique.

Une imprimante avec alimentation et enroulement et un shaker organisent l'impression et la préparation de la couche adhésive. Le transfert est ensuite transféré sur le tissu dans une presse à transfert thermique – cette technologie donne au studio la liberté des séries courtes et des commandes uniques.

Préparation de l'impression et du transfert DTF

Ouvrir la vidéo.

Les avantages les plus importants

1

Transferts colorés pour vêtements

L'imprimante dispose de deux têtes EPSON XP600 et de cinq couleurs : C, M, Y, K, W. Vous pouvez créer des logos d'entreprise, des collections graphiques et des impressions personnalisées en courtes séries.

2

Travailler avec du papier d'aluminium en rouleau

La largeur maximale du matériau 430 mm et la largeur d'impression 420 mm sont des paramètres différents. Ceci est pratique lors de la préparation des transferts pour les commandes ultérieures.

3

Blanc dans le cadre du design DTF

KJ-302A utilise une alimentation, une circulation et un mélange automatiques de blanc. La base blanche permet la présentation de graphismes colorés sur tissus, également dans des couleurs plus foncées.

4

Couche adhésive dans le processus de transfert

Après avoir imprimé les graphiques sur la feuille, de la poudre de transfert est appliquée sur la nouvelle impression. Votre propre transfert DTF donne au studio la liberté de concevoir des vêtements avec un logo et des graphismes personnalisés.

5

Imprimante et agitateur dans une seule configuration

L'imprimante a des dimensions 1100 × 510 × 625 mm et un poids 70 kg. Ce poste est destiné à un studio qui personnalise les vêtements avec des logos, des illustrations et des designs clients.

6

Du graphisme aux vêtements personnalisés

Les transferts ainsi préparés permettent la réalisation de séries courtes, de commandes uniques et de projets aux graphismes multicolores.

De l'impression sur film au transfert

Ouvrir la vidéo.

Impression sur film DTF

Ouvrir la vidéo.

Gros plan d'une impression sur tissu

Idées d'applications

Vêtements d'entreprise

Logos et inscriptions sur vêtements en matériaux adaptés au DTF.

Collections graphiques

Motifs multicolores issus de vos propres créations.

Personnalisation

Commandes uniques et courtes séries de transferts.

Têtes et encre

Deux EPSON XP600, CMYK et blanc

L'imprimante dispose de deux têtes EPSON XP600 et de cinq couleurs : C, M, Y, K, W. L'encre pigmentée à base d'eau est conçue pour la technologie DTF. Deux têtes d'impression et la puce CMYK avec du blanc créent les graphiques sur le film PET. L'impression DTF vous donne la possibilité de préparer vos propres motifs pour les transférer sur tissu.

Vous pouvez créer des logos d'entreprise, des collections graphiques et des impressions personnalisées en courtes séries.

Conseils matériels

Feuille pour 430 mm, impression pour 420 mm

La largeur maximale du matériau 430 mm et la largeur d'impression 420 mm sont des paramètres différents. Le système de vide et le chauffage aident à maintenir les conditions d'impression sur le film. L'alimentation et le roulage organisent le transport du matériau lors de l'impression. La largeur de l'impression laisse place à un motif plus grand ou à un agencement de plusieurs graphiques.

Ceci est pratique lors de la préparation des transferts pour les commandes ultérieures.

Encre blanche

Livraison, circulation et mélange automatiques

KJ-302A utilise une alimentation, une circulation et un mélange automatiques de blanc. L'alimentation, la circulation et le mélange automatiques de l'encre blanche font partie de l'équipement de l'imprimeur.

La base blanche permet la présentation de graphismes colorés sur tissus, également dans des couleurs plus foncées.

Fixation de la poudre

Shaker et préparation de la couche adhésive

Après avoir imprimé les graphiques sur la feuille, de la poudre de transfert est appliquée sur la nouvelle impression. Le shaker participe à l'application et au traitement thermique de la couche adhésive. Le shaker participe à l'application et à la fixation

de la poudre de transfert. Cela fait partie d'un ensemble pour préparer une impression sur papier d'aluminium.

Votre propre transfert DTF donne au studio la liberté de concevoir des vêtements avec un logo et des graphismes personnalisés.

Imprimante et agitateur dans une seule configuration

Imprimante, shaker et presse à chaud comme prochaines étapes

L'imprimante a des dimensions 1100 × 510 × 625 mm et un poids 70 kg. Le shaker a 800 × 510 × 510 mm et la masse 50 kg. L'imprimante prépare des graphiques colorés sur la feuille et le shaker gère la poudre de transfert. Les deux appareils forment un ensemble permettant de préparer vos propres transferts DTF.

Ce poste est destiné à un studio qui personnalise les vêtements avec des logos, des illustrations et des designs clients.

Transfert complet

Impression, collage, fixation et transfert

La technologie DTF combine l'impression sur film avec une couche adhésive et le transfert de graphiques sur tissu dans une presse à transfert thermique.

Les transferts ainsi préparés permettent la réalisation de séries courtes, de commandes uniques et de projets aux graphismes multicolores.

Matériaux et personnalisation

Impression et couche adhésive

- Feuille PET appropriée pour DTF
- Encre pigmentée DTF à base d'eau, CMYK et blanc
- Poudre de transfert sélectionnée pour préparer la colle

Transfert vers le produit

- Tissu adapté aux matériaux et paramètres sélectionnés
- Presse à transfert thermique sélectionnée pour la taille et le process

Exemples de mise en œuvre

Logiciel et contrôle

Logiciel RIP et couches DTF

Configuration du contrôle : Maintop ; Photoprint/CADlink en option. Le contrôle relie le projet préparé aux paramètres de fonctionnement de l'appareil et de tâche.

Vos propres fichiers vous permettent de mettre en œuvre des projets individuels, de préparer des versions ultérieures du détail et de revenir à la géométrie sélectionnée pour les commandes ultérieures.

Que gagne-t-on dans le travail quotidien ?

Créez vos propres impressions de vêtements

- **Vêtements d'entreprise** — Logos et inscriptions sur les vêtements fabriqués dans des matériaux adaptés au DTF.
- **Collections graphiques** — Motifs multicolores issus de vos propres créations.
- **Personnalisation** — Commandes uniques et courtes séries de transferts.
- **Propres projets** — Liberté de compléter les commandes selon vos propres graphiques ou géométries.
- **Commandes ultérieures** — Possibilité d'élargir l'offre avec de nouveaux produits et des séries courtes.

Données techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	KJ-302A
Têtes	2 × EPSON XP600
Couleurs	CMYK + blanc
Largeur d'impression maximale	420 mm
Largeur maximale du matériau	430 mm
Encre	Pigment à base d'eau, DTF
Transporteur	Feuille PET
Capacité approximative	Transitions 4 : 5 m²/h ; Transitions 6 : 4 m²/h
Alimentation et roulage	Intégré
Système d'encre	Alimentation, circulation et mélange automatique du blanc
Alimentation	220 V,50 Hz
Pouvoir	350–3400 W
DÉCHIRER	Bureau principal ; Photoprint/CADlink en option
Température de fonctionnement	18–32°C
Humidité	46–65%
Dimensions de l'imprimante	1100 × 510 × 625 mm
Poids du périphérique d'impression	70 kg
Dimensions du shaker	800 × 510 × 510 mm
Poids du dispositif agitateur	50 kg
Emballage de l'imprimante	1320 × 730 × 850 mm;105,5 kg
Emballage shaker	880 × 610 × 730 mm;70 kg

Ensembles de kits KJ-302A

- Imprimante DTF KJ-302A avec deux têtes EPSON XP600
- Agitateur à poudre avec système de chauffage

Questions avant d'acheter

Quelles têtes ont été utilisées ?

2 × EPSON XP600.

Quelles couleurs l'imprimante prend-elle en charge ?

CMYK + blanc.

Quel domaine propose-t-il ?

420 mm.

Quel logiciel prend en charge l'impression ?

Bureau principal ; Photoprint/CADlink en option.

Qu'est-ce que j'obtiens avec la machine ?

Imprimante DTF KJ-302A avec deux têtes EPSON XP600 ; Agitateur à poudre avec système de chauffage.

Choisissez une solution pour votre studio

Élargissez les possibilités de votre atelier avec CNCWorld. Notre équipe française vous accompagne dans le choix de votre appareil, avec un accès au service et à l'assistance pour trouver la configuration adaptée à vos projets. Contactez-nous pour parler de la machine qui convient à votre entreprise.