Données valides à la date : 30-10-2026 12:31

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/imprimante-uv-40x60cm-p-879.html

Imprimante UV 40x60cm



Prix TTC	**6 189.00 €**
Prix HT	**5 157.50 €**
Prix précédent	~~**6 119.00 €**~~
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**48 heures**
Numéro de catalogue	**10502**
Code du fabricant	**UV4060**
Code EAN	**5907052590884**

Description du produit

Imprimante UV 4060 - Champ 400 × 600 mm, hauteur d'article jusqu'à 150 mm

Deux têtes DX8, encre et vernis blanc, guides Hiwin et une plateforme pour objets cylindriques.

2 × DX8400 × 600 mmHauteur 150 mmCMYK + blanc + vernisHiwinÉcran tactile

Couleurs, photos et logos directement sur les articles

Créez des étuis, des panneaux et des gadgets publicitaires personnalisés avec un logo, une photo ou votre propre illustration. L'impression UV vous permet d'appliquer des graphiques colorés directement sur la surface de l'objet.

L'imprimante UV 4060 est un appareil doté d'une table plate avec un champ 400 × 600 mm, destiné à l'impression directe sur des objets. Deux têtes DX8 prennent en charge les couleurs CMYK, l'encre blanche et le vernis. Cette configuration vous permet de préparer des graphiques colorés, un fond blanc et une finition de surface sélectionnée. La hauteur standard maximale de l’article est 150 mm. L'appareil dispose d'un guide Hiwin, d'un écran tactile et d'un système permettant de mélanger l'encre blanche et d'alerter en cas de pénurie.

Votre propre imprimeur donne au studio la liberté de réaliser des commandes individuelles et des séries courtes. Les couleurs CMYK et la base blanche élargissent les possibilités de création de designs accrocheurs.

Impression UV sur objets plats et cylindriques

Ouvrir la vidéo.

Les avantages les plus importants

1

Couleur, blanc et vernis

Deux têtes DX8 prennent en charge quatre couleurs CMYK ainsi que l'encre et le vernis blancs. Vous pouvez créer des designs publicitaires cohérents avec une photo, un logo et l'accent laqué de votre choix.

2

Plus d'espace pour les gadgets et les séries

La zone de travail est 400 × 600 mm et la hauteur d'impression maximale standard est 150 mm. Vous pouvez combiner des commandes individuelles avec de petites séries de produits publicitaires.

3

Personnalisation d'objets cylindriques

La plate-forme rotative est conçue pour les bouteilles PET, les bouteilles en verre, les tasses et autres articles cylindriques appropriés. Votre offre peut inclure à la fois des gadgets plats et des produits personnalisés avec un profil rotatif.

4

Mouvement de la tête et fonctionnement de l'imprimante

Le guide linéaire Hiwin participe au mouvement de la tête et l'écran tactile facilite le fonctionnement des fonctions de l'appareil. Cette connexion facilite la mise en œuvre de projets ultérieurs en studio publicitaire.

5

LED UV dans le processus d'impression

L'appareil utilise deux lampes UV LED avec refroidissement par eau. En une seule technologie, vous pouvez créer de la couleur, un apprêt blanc et une finition laquée.

Impression et personnalisation d'articles

Ouvrir la vidéo.

Imprimer sur un élément plat

Ouvrir la vidéo.

Imprimer sur des tasses

Ouvrir la vidéo.

Personnalisation du stylo

Idées d'applications

Produits publicitaires

Logos et graphiques pour entreprises sur des articles adaptés à la technologie.

Cadeaux personnalisés

Modèles individuels, photos et inscriptions.

Courtes rafales

Collections et commandes réalisées à partir de votre propre design.

Système d'encre

Couleur, apprêt blanc et vernis

Deux têtes DX8 prennent en charge quatre couleurs CMYK ainsi que l'encre et le vernis blancs. La couche blanche permet de préparer la couverture sur un support foncé ou transparent, et le vernis permet de finir la partie sélectionnée du graphique. L'impression colorée, l'apprêt blanc et le vernis vous permettent de créer une finition accrocheuse pour vos gadgets. Un système de mélange d'encre blanche et une alarme de manque d'encre prennent en charge cette configuration.

Vous pouvez créer des designs publicitaires cohérents avec une photo, un logo et l'accent laqué de votre choix.

Terrain et montage

Table 400 × 600 mm et hauteur jusqu'à 150 mm

La zone de travail est 400 × 600 mm et la hauteur d'impression maximale standard est 150 mm. Disposer de petits éléments dans une matrice permet d’organiser une courte série. L'espace de travail offre de l'espace pour un seul article ou un agencement de plusieurs produits. La hauteur disponible vous permet également d'utiliser des gadgets spatiaux.

Vous pouvez combiner des commandes individuelles avec de petites séries de produits publicitaires.

Impression rotative

Plate-forme à cylindres semi-automatique

La plate-forme rotative est conçue pour les bouteilles PET, les bouteilles en verre, les tasses et autres articles cylindriques appropriés. La plate-forme rotative étend les capacités de la machine pour inclure des objets cylindriques appropriés tels que des bouteilles et des gobelets.

Votre offre peut inclure à la fois des gadgets plats et des produits personnalisés avec un profil rotatif.

Mécanique et contrôles

Hiwin et écran tactile

Le guide linéaire Hiwin participe au mouvement de la tête et l'écran tactile facilite le fonctionnement des fonctions de l'appareil. La spécification comprend le nettoyage automatique, le système d’alarme et le contrôle du chauffage de la tête. Le guidage linéaire soutient le mouvement de la tête et l'écran tactile concentre les fonctions de fonctionnement de l'appareil.

Cette connexion facilite la mise en œuvre de projets ultérieurs en studio publicitaire.

Durcissement et refroidissement

Deux lampes LED UV refroidies à l'eau

L'appareil utilise deux lampes UV LED avec refroidissement par eau. L'encre durcit lors de l'impression. Les lampes UV LED durcissent l'encre lors de l'application des graphiques. Le refroidissement par eau fait partie de leur équipement.

En une seule technologie, vous pouvez créer de la couleur, un apprêt blanc et une finition laquée.

Matériaux et personnalisation

Substrats pour tests d'impression UV

- Carreaux de verre et de céramique
- Panneaux en polypropylène et acrylique
- Bois et pierre
- Métal et cuir sélectionné
- Objets cylindriques correctement sécurisés

Exemples de mise en œuvre

Logiciel et contrôle

Préparation des graphiques dans le logiciel RIP

Configuration du contrôle : Super Print / Opto Print / Maintop - selon la configuration. Le contrôle relie le projet préparé aux paramètres de fonctionnement de l'appareil et de tâche.

Vos propres fichiers vous permettent de mettre en œuvre des projets individuels, de préparer des versions ultérieures du détail et de revenir à la géométrie sélectionnée pour les commandes ultérieures.

Que gagne-t-on dans le travail quotidien ?

Couleurs, photos et logos directement sur les articles

- **Produits publicitaires** - Logos et graphiques d'entreprise sur des éléments adaptés à la technologie.
- **Cadeaux personnalisés** — Modèles individuels, photos et inscriptions.
- **Courtes rafales** — Collections et commandes réalisées à partir de votre propre design.
- **Propres projets** — Liberté de compléter les commandes selon vos propres graphiques ou géométries.
- **Commandes ultérieures** — Possibilité d'élargir l'offre avec de nouveaux produits et des séries courtes.

Ouvrir la vidéo.

Décorer un miroir

Encore plus de possibilités

Ouvrir la vidéo.

Imprimer sur le boîtier

Données techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	4060 UV
Champ de travail	400 × 600 mm
Hauteur standard maximale	150 mm
Têtes	2 × DX8
Couleurs	CMYK + blanc + vernis
Vitesse approximative	A3:70 s; A4:60 s
Résolution maximale	720 × 4320 dpi
Encre	UV
Coureur	Hiwin
Caractéristiques	Nettoyage automatique, écran tactile, alarmes, contrôle du chauffage de la tête
DÉCHIRER	Super Print / Opto Print / Maintop - selon la configuration
Formats d'images	PSD / TIFF / BMP / EPS / JPG
Lampes	2 × LED UV, refroidissement par eau
Dimensions de l'appareil	970 × 1010 × 560 mm
Dimensions de l'emballage	1140 × 1090 × 760 mm
Poids net/brut de l'appareil	90 /130 kg
Température de fonctionnement	25–30°C
Humidité	50%, environnement propre

L'appareil et sa configuration

- Imprimante à plat UV 4060 avec deux têtes DX8
- Plateforme rotative pour objets cylindriques sélectionnés

Questions avant d'acheter

Quelles têtes ont été utilisées ?

2 × DX8.

Quelles couleurs l'imprimante prend-elle en charge ?

CMYK + blanc + vernis.

Quel domaine propose-t-il ?

400 × 600 mm.

Quel logiciel prend en charge l'impression ?

Super Print / Opto Print / Maintop - selon la configuration.

Qu'est-ce que j'obtiens avec la machine ?

Imprimante à plat UV 4060 avec deux têtes DX8 ; Plateforme rotative pour objets cylindriques sélectionnés.

Choisissez une solution pour votre studio

Élargissez les possibilités de votre atelier avec CNCWorld. Notre équipe française vous accompagne dans le choix de votre appareil, avec un accès au service et à l'assistance pour trouver la configuration adaptée à vos projets. Contactez-nous pour parler de la machine qui convient à votre entreprise.