Données valides à la date : 30-10-2026 13:19

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/mini-tour-metaux-modlisation-accessoires-p-223.html



Mini TOUR À METAUX, MODÉLISATION + ACCESSOIRES

Prix TTC	**999.00 €**
Prix HT	**812.20 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10333**
Code du fabricant	**MX-0618**
Code EAN	**5907052592772**

Description du produit

Mini Tour

550W

Le tour de table proposé est destiné au traitement des métaux.

La conception précise, compacte, solide et éprouvée de l'appareil permet un traitement partout où une haute qualité est requise.

Des composants de haute qualité garantissent une efficacité d'usinage élevée et un dispositif sans panne.

L'appareil est équipé d'un certain nombre de protections et de solutions garantissant un fonctionnement confortable et sûr.

L'appareil est destiné aux travaux légers et moyens dans les ateliers, l'artisanat et l'industrie.

Un travail professionnel et solide garantit la haute qualité de nos produits.

Équipement :

- Mandrin de tour à 3 mors Fi 100 mm
- Couvercle de broche
- Couvercle porte-outil
- Mâchoires extérieures + mâchoires intérieures
- Point fixe MT2
- Roues de changement de vitesse (ACIER)
- Boîte à outils

- Capot arrière
- Instructions en anglais polonais

Affichage numérique

Le mini tour est conçu pour effectuer différents types de travaux d'usinage.
- adapté à la production de masse, au modelage et au travail artisanal
- do obrabiania metalu , tworzyw i drewna
- possibilité de tournage extérieur. et surfaces cylindriques internes, perçages coniques, etc.
-possibilité de réaliser tous types de fils

Spécification:

- Diamètre de rotation sur lit [mm] : 180
- Distance entre les centres 200mm/300mm
- Lit : trempé par induction
- Diamètre d'alésage de broche [mm]: 20
- Plage de vitesse de broche [tr/min] : 100-2500 (SANS PASS)
- Cône de broche : MT3
- Diamètre de la broche : 100 mm
- Alimentation croisée : 65 mm
- Filetage métrique : 0,5-2,5 mm
- Pointe de douille de poupée mobile : MT2
- Puissance du moteur principal [kW] : 0,55 (230 V)
- Dimensions [mm] : 810 x 305 x 355 mm
- Poids [kg] : 45 kg