Données valides à la date : 02-11-2026 22:03

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/nettoyeur-ultrasons-180st-53l-p-179.html



Nettoyeur à ultrasons 180ST 53L

Prix TTC	**2 009.00 €**
Prix HT	**1 674.17 €**
Prix précédent	~~**2 049.00 €**~~
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10054**
Code du fabricant	**UCJP-53-180ST**
Code EAN	**5907052590365**

Description du produit

Nettoyeur à ultrasons JP 180ST - 53 L

Baignoire 53 L, cycles réglables et équipements pratiques pour un nettoyage régulier.

53 L40 kHzÉchographie 0–900 WMémoire des paramètres

Nettoyage de pièces industrielles en un seul bain

JP 180ST utilise un bain à ultrasons pour nettoyer les surfaces accessibles à la solution, y compris les crevasses et les recoins. Il s'agit d'une méthode pratique pour les pièces aux formes complexes et pour un groupe d'éléments pouvant être manipulés dans un seul panier. La capacité nominale du réservoir est 53 L.

La baignoire 500 × 350 × 300 mm vous offre un espace spécifique pour vos tâches. Le système à ultrasons est proposé par 0–900 W. Fréquence : 40 kHz. Un système de chauffage séparé 1500 W chauffe le bain. Les paramètres d'heure sont disponibles sur le panneau de l'appareil.

La configuration de la mémoire facilite le retour aux tâches régulièrement effectuées. Le panier et le couvercle sont inclus dans le kit – vous bénéficiez d'un équipement pour une manipulation pratique des lots suivants.

Les avantages les plus importants de ce modèle

1

De l'espace pour toute la fête

Capacité nominale 53 L et panier pour la manipulation de pièces partagées.

2

Accès aux fissures et aux recoins

La cavitation permet d'éliminer la saleté dans les endroits accessibles à la solution.

3

Contrôle de cycle pratique

Temps de travail : minutes 1–99. Les paramètres sont disponibles sur le panneau de l'appareil.

Où utiliserez-vous les capacités de la laveuse ?

Pièces aux formes complexes

Le bain profite de l'accès du fluide aux crevasses et aux recoins. C’est utile lorsqu’il n’est pas pratique d’atteindre la surface manuellement.

Lots réguliers d'articles

Le panier permet de manipuler plusieurs articles ensemble et de retirer l'intégralité du lot après un cycle. Cela rend les tâches répétitives pratiques.

Préparation pour la suite des travaux

Le nettoyage des surfaces accessibles facilite l’inspection visuelle et les étapes ultérieures de manipulation des pièces. La laveuse concentre le nettoyage en un seul endroit.

Réservoir et panier

Espace 53 L pour vos pièces

La baignoire a une capacité nominale de 53 L. Dimensions du réservoir : 500 × 350 × 300 mm. Matériau du réservoir : Acier inoxydable SUS304. Le panier permet de manipuler un lot d'articles ensemble et de le séparer du fond de la cuve.

Le chargement et la réception des pièces ensemble sont pratiques pour les tâches régulières. Au lieu de récupérer des éléments individuels du liquide, vous pouvez retirer tout le contenu du panier.

Echographie et régulation

L’échographie atteint là où arrive la solution

Le système à ultrasons propose 0–900 W. La fréquence de fonctionnement est 40 kHz. Nombre de transducteurs : 18. La cavitation dans le liquide aide à éliminer la saleté des surfaces accessibles à la solution, également dans les crevasses et les recoins.

Ceci est particulièrement utile pour les détails aux formes complexes dont les coins et recoins sont difficiles à nettoyer avec un pinceau. Le bain offre aux pièces un environnement de nettoyage commun et profite de l'accès du fluide à leurs surfaces. Régulation de puissance : 0–900 W. Il vous permet de modifier l'intensité du travail dans un seul appareil.

Radiateurs

Chauffer le bain dans le même appareil

Le système de chauffage a une puissance de 1500 W et chauffe la solution sans dispositif séparé pour chauffer le bain. Plage de contrôle de la température : 0–80°C.

Les radiateurs et les ultrasons remplissent deux fonctions distinctes. Leur présence commune donne plus de possibilités de travailler avec des préparations destinées aux bains chauffants, sans ajouter un deuxième système de contrôle.

Contrôle numérique

Contrôle pratique des cycles suivants

Temps de travail : minutes 1–99. Les paramètres les plus importants sont disponibles sur le panneau de l'appareil, de sorte que la gestion de la tâche suivante reste au même endroit.

Le temps réglable vous donne la liberté de gérer différents types de pièces et de saletés. Des paramètres clairs facilitent le fonctionnement quotidien et la commutation entre les lots suivants. La mémoire des paramètres limite la rentrée des paramètres pour les tâches régulièrement effectuées.

Construction et position

Structure en acier pour tâches industrielles

Le réservoir et le boîtier sont en acier inoxydable SUS304. Le couvercle recouvre la baignoire et les roulettes sont incluses avec l'appareil.

Le design industriel combine une baignoire spacieuse avec chauffage et régulation par ultrasons. Il s'agit d'un kit destiné au nettoyage régulier des pièces dans un atelier ou une usine où l'entretien des lots ultérieurs est important.

Applications en atelier et en studio

Pièces industrielles et d'atelier

- Eléments mécaniques destinés aux bains à ultrasons
- Beaucoup de petites pièces dans un panier
- Détails avec fentes et évidements
- Préparation des pièces pour l'inspection et le traitement ultérieur

Pourquoi choisir JP 180ST ?

Fonctionnalités utiles pour les tâches ultérieures.

- **Nettoyage dans les coins et recoins** — Les ultrasons soutiennent l'action de la solution sur les surfaces accessibles, y compris dans les recoins.
- **Gestion des pièces partagées** — Le panier organise le lot et permet de retirer ensemble son contenu.
- **Des paramètres à portée de main** — Le panneau concentre les réglages de temps et de température.
- **Retour à vos propres paramètres** - La mémoire des paramètres limite la rentrée des paramètres.

Données techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	JP 180ST
Capacité du réservoir	53 L
Fréquence	40 kHz
Régulation de puissance ultrasonique	0–900 W
Nombre de transducteurs	18
Puissance de chauffage	1500 W
Ajustement du temps	Minutes 1–99
Régulation de la température	0–80°C
Dimensions du réservoir (L × L × H)	500 × 350 × 300 mm
Dimensions extérieures (L × L × H)	680 × 530 × 700 mm
Matériau du réservoir	Acier inoxydable SUS304
Matériau du boîtier	SUS304
Alimentation	CA 200–240 V, 50 Hz
Mémoire des paramètres	Oui

Équipement de lavage

- Nettoyeur à ultrasons JP 180ST
- Panier en acier inoxydable
- Couverture
- Coliques
- Manuel d'utilisation
- Cordon d'alimentation

Questions avant d'acheter

Quel espace offre ce modèle ?

Capacité nominale du réservoir : 53 L. Dimensions de la baignoire : 500 × 350 × 300 mm.

Quels sont les paramètres du système à ultrasons ?

Le système à ultrasons propose 0–900 W. Fréquence : 40 kHz.

Le bain peut-il être chauffé ?

Oui. Le système de chauffage séparé a une puissance de 1500 W. Contrôle de la température : 0–80°C. Le chauffage est une fonction distincte des ultrasons.

Qu'est-ce que je reçois dans le set ?

L'ensemble comprend : Nettoyeur à ultrasons JP 180ST ; Panier en acier inoxydable ; Couverture; Coliques; Manuel d'utilisation ; Cordon d'alimentation.

Choisissez JP 180ST pour vos tâches régulières

Procurez-vous une baignoire 53 L, un nettoyage par ultrasons et un équipement pour une manipulation pratique des pièces. La mémoire de chauffage et de réglage combine d'autres fonctions dans un seul appareil.