

Données valides à la date : 27-01-2026 18:18

Lien vers le produit : <https://cncworld.fr/nettoyeur-ultrasons-600g-264l-avec-sparateur-dhuile-p-128.html>



## Nettoyeur à ultrasons 600G 264L avec séparateur d'huile

Prix TTC	<b>8 499.00 €</b>
Prix HT	<b>7 082.50 €</b>
Disponibilité	<b>Disponible</b>
Numéro de catalogue	<b>10407</b>
Code du fabricant	<b>UCJP-264-600G</b>

### Description du produit

#### **Nettoyeur à Ultrasons 600G 264L avec Séparateur d'Huile**



**Il est fabriqué en acier inoxydable et soudé à la main avec de l'argon, garantissant une durabilité incroyable pendant l'utilisation.**

**Les transducteurs industriels utilisés dans le nettoyeur à ultrasons sont de la plus haute qualité, garantissant un nettoyage très efficace pour un effet de lavage satisfaisant.**

**Le design et l'interface utilisateur ont été adaptés à un usage industriel.**

**Le système de réglage numérique permet d'ajuster facilement des paramètres tels que la puissance des ultrasons, le temps et la température en fonction du poids des objets et du matériau dont ils sont faits.**

**Le nettoyeur à ultrasons est équipé d'un réglage du temps de 1 à 99 minutes.**

**Il dispose d'une fonction de mémorisation des paramètres, vous évitant de perdre du temps à reconfigurer les réglages.**

**La température de fonctionnement peut être réglée entre 0 et 80 degrés Celsius, avec une puissance de chauffage de 1500 W qui chauffe rapidement le liquide, réduisant ainsi le temps de nettoyage.**

---

**Il répond aux normes strictes pour ce type d'équipement, garantissant une utilisation confortable dans toutes les conditions à des fins industrielles.**





---

#### Paramètres Techniques:

- **Fréquence des Ultrasons:** 40 kHz
- **Matériau du réservoir:** Acier inoxydable estampé SUS304
- **Matériau de la coque:** SUS304
- **Capacité du réservoir:** 264 L
- **Minuteur:** de 1 à 99 min réglable
- **Température:** de 0 à 80°C réglable
- **Alimentation:** AC380V 3 phases, 50Hz
- **Puissance des Ultrasons:** de 0 à 3000 W réglable, 60 têtes
- **Puissance de Chauffage:** 6000 W
- **Dimensions du réservoir:** 800 x 600 x 550 mm (L x l x h)
- **Dimensions extérieures:** 970 x 770 x 800 mm (L x l x h)
- **Normes de qualité:** CE & RoHS & ISO9001



---

**Le set comprend :**

- **Panier en acier inoxydable**
- **Couvercle**
- **Roues**
- **Manuel d'utilisation**
- **Câble d'alimentation**

