Données valides à la date : 04-11-2026 17:38

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/nettoyeur-ultrasons-emmi-60-hc-p-36.html



Nettoyeur à ultrasons Emmi 60 HC

Prix TTC	**4 319.00 €**
Prix HT	**3 599.17 €**
Numéro de catalogue	**10043**
Code EAN	**5907052591409**

Description du produit

Nettoyeur à ultrasons Emmi 60 HC - 6,0 l

Baignoire 6,0 l, cycles réglables et équipements pratiques pour un nettoyage régulier.

6,0 lÉchographie 350 W45 kHzPréchauffage

Ultrason pour les pièces dont les coins et recoins sont difficiles à nettoyer à la main

Emmi 60 HC utilise un bain à ultrasons pour nettoyer les surfaces accessibles à la solution, y compris les crevasses et les recoins. Il s'agit d'une méthode pratique pour les pièces aux formes complexes et pour un groupe d'éléments pouvant être manipulés dans un seul panier. La capacité nominale du réservoir est 6,0 l.

La baignoire 300 × 155 × 150 mm vous offre un espace spécifique pour vos tâches. Le système à ultrasons est proposé par 350 W. Fréquence : 45 kHz. Un système de chauffage séparé 450 W chauffe le bain. Les paramètres d'heure sont disponibles sur le panneau de l'appareil.

Le drain vous permet de remplacer facilement la solution sans incliner l'appareil. Le panier et le couvercle sont inclus dans le kit – vous bénéficiez d'un équipement pour une manipulation pratique des lots suivants.

Les avantages les plus importants de ce modèle

1

De l'espace pour toute la fête

Capacité nominale 6,0 l et panier pour la manipulation de pièces partagées.

2

Accès aux fissures et aux recoins

La cavitation permet d'éliminer la saleté dans les endroits accessibles à la solution.

3

Contrôle de cycle pratique

Durée de fonctionnement : 1–60 minutes ou mode continu. Les réglages sont accessibles sur le panneau de commande de l’appareil.

4

Changement de liquide plus facile

Le drain permet de vider la baignoire sans soulever tout l'appareil.

Où utiliserez-vous les capacités de la laveuse ?

Pièces aux formes complexes

Le bain profite de l'accès du fluide aux crevasses et aux recoins. C’est utile lorsqu’il n’est pas pratique d’atteindre la surface manuellement.

Lots réguliers d'articles

Le panier permet de manipuler plusieurs articles ensemble et de retirer l'intégralité du lot après un cycle. Cela rend les tâches répétitives pratiques.

Préparation pour la suite des travaux

Le nettoyage des surfaces accessibles facilite l’inspection visuelle et les étapes ultérieures de manipulation des pièces. La laveuse concentre le nettoyage en un seul endroit.

Baignoire et panier

Espace 6,0 l pour vos pièces

La baignoire a une capacité nominale de 6,0 l. Dimensions du réservoir : 300 × 155 × 150 mm. Matériau du réservoir : Acier inoxydable 1.4301. Le panier inclus a les dimensions 265 × 125 × 100 mm. Le panier permet de manipuler un lot d'articles ensemble et de le séparer du fond de la cuve.

Le chargement et la réception des pièces ensemble sont pratiques pour les tâches régulières. Au lieu de récupérer des éléments individuels du liquide, vous pouvez retirer tout le contenu du panier.

Ultrason

L’échographie atteint là où arrive la solution

Le système à ultrasons propose 350 W. La fréquence de fonctionnement est 45 kHz. Nombre de transducteurs : 4. La

cavitation dans le liquide aide à éliminer la saleté des surfaces accessibles à la solution, également dans les crevasses et les recoins.

Ceci est particulièrement utile pour les détails aux formes complexes dont les coins et recoins sont difficiles à nettoyer avec un pinceau. Le bain offre aux pièces un environnement de nettoyage commun et profite de l'accès du fluide à leurs surfaces. Régulation de puissance : en trois étapes (50% / 75% / 100%). Il vous permet de modifier l'intensité du travail dans un seul appareil.

Préchauffage

Chauffer le bain dans le même appareil

Le système de chauffage a une puissance de 450 W et chauffe la solution sans dispositif séparé pour chauffer le bain. Plage de contrôle de la température : 20–80 °C.

Les radiateurs et les ultrasons remplissent deux fonctions distinctes. Leur présence commune donne plus de possibilités de travailler avec des préparations destinées aux bains chauffants, sans ajouter un deuxième système de contrôle.

Temps et contrôle

Contrôle pratique des cycles suivants

Durée de fonctionnement : 1–60 minutes ou mode continu. Les boutons rotatifs analogiques donnent un accès direct aux réglages. Les principaux réglages sont accessibles sur le panneau de commande de l’appareil, afin de piloter chaque nouvelle tâche depuis un seul endroit.

Le temps réglable vous donne la liberté de gérer différents types de pièces et de saletés. Des paramètres clairs facilitent le fonctionnement quotidien et la commutation entre les lots suivants.

Sortie

Échange de fluide pratique sans incliner la baignoire

Le drain vous permet de vidanger la solution utilisée sans soulever ni incliner l'ensemble de l'appareil. Lors du changement régulier de baignoire, cela rend l'entretien pratique. Drain dans ce modèle : 3/8''.

Cette fonction est utile entre les tâches et lors du changement de préparation. Le panier gère les pièces et la gâchette gère la solution, ce qui facilite l'utilisation régulière de la laveuse.

Équipement

Des accessoires pratiques avec une laveuse

Le panier inclus organise le chargement et le couvercle recouvre le réservoir. Ce sont des accessoires utilisés pour l’entretien quotidien du bain. Le kit comprend également du concentré em-80 - 100 ml.

Le panier et le couvercle forment un ensemble complet avec l'appareil. Une collection commune d'articles et un couvercle de baignoire sont immédiatement disponibles dans le cadre de l'équipement proposé.

Applications en atelier et en studio

Atelier et service

- Petites pièces et outils destinés au bain
- Éléments avec rainures et évidements
- Beaucoup de petits objets dans le panier

Laboratoire

- Bijoux destinés à l'échographie
- Éléments optiques et accessoires appropriés
- Articles nécessitant un nettoyage avant inspection

Pourquoi choisir Emmi 60 HC ?

Fonctionnalités utiles pour les tâches ultérieures.

- **Nettoyage dans les coins et recoins** — Les ultrasons soutiennent l'action de la solution sur les surfaces accessibles, y compris dans les recoins.
- **Gestion des pièces partagées** — Le panier organise le lot et permet de retirer ensemble son contenu.
- **Des paramètres à portée de main** — Le panneau concentre les réglages de temps et de température.
- **Remplacement sans basculement** — Le drain facilite l'élimination du liquide usé.

Données techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	Emmi 60 HC
Capacité du réservoir	6,0 l
Le pouvoir des ultrasons	350 W
Fréquence	45 kHz
Nombre de transducteurs	4
Régulation de puissance	Trois étages (50% / 75% / 100%)
Puissance de chauffage	450 W
Régulation de la température	20–80 °C
Montre	Minutes 1–60 ou mode de fonctionnement continu
Dimensions du réservoir	300 × 155 × 150 mm
Dimensions du panier	265 × 125 × 100 mm
Dimensions extérieures	325 × 175 × 295 mm
Matériau du réservoir	Acier inoxydable 1.4301
Matériau du boîtier	Acier inoxydable 1.4301
Matériau du panier	Acier inoxydable 1.4301
Sortie	3/8''
Alimentation	220–240 V
Poids total de l'appareil	7,5 kg
Contrôle	Analogique
DÉGAZER	NON
BALAYER	NON

Équipement inclus

- Nettoyeur à ultrasons Emmi 60 HC
- Panier en acier
- Couvercle en acier
- Concentré EM-80 - 100 ml

Questions avant d'acheter

Quel espace offre ce modèle ?

Capacité nominale du réservoir : 6,0 l. Dimensions de la baignoire : 300 × 155 × 150 mm. Dimensions du panier : 265 × 125 × 100 mm.

Quels sont les paramètres du système à ultrasons ?

Le système à ultrasons propose 350 W. Fréquence : 45 kHz. Régulation de puissance : en trois étapes (50% / 75% / 100%).

Le bain peut-il être chauffé ?

Oui. Le système de chauffage séparé a une puissance de 450 W. Contrôle de la température : 20–80 °C. Le chauffage est une fonction distincte des ultrasons.

Qu'est-ce que je reçois dans le set ?

L'ensemble comprend : Nettoyeur à ultrasons Emmi 60 HC ; Panier en acier ; Couvercle en acier ; Concentré EM-80 - 100 ml.

Choisissez Emmi 60 HC pour vos tâches régulières

Procurez-vous une baignoire 6,0 l, un nettoyage par ultrasons et un équipement pour une manipulation pratique des pièces. Le chauffage et la régulation horaire combinent d'autres fonctions dans un seul appareil.