Données valides à la date : 03-11-2026 00:51

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/nettoyeur-ultrasons-fts-1030-30l-p-143.html



Nettoyeur à ultrasons FTS 1030 30L

Prix TTC	**949.00 €**
Prix HT	**790.83 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10020**
Code du fabricant	**UCDS-30-1030**
Code EAN	**5907052590204**

Description du produit

Nettoyeur à ultrasons FTS1030 - 30 L

Baignoire 30 L, cycles réglables et équipements pratiques pour un nettoyage régulier.

30 L40 kHzRégulation de puissanceDÉGAZER

Ultrason pour les pièces dont les coins et recoins sont difficiles à nettoyer à la main

FTS1030 utilise un bain à ultrasons pour nettoyer les surfaces accessibles à la solution, y compris les crevasses et les recoins. Il s'agit d'une méthode pratique pour les pièces aux formes complexes et pour un groupe d'éléments pouvant être manipulés dans un seul panier. La capacité nominale du réservoir est 30 L.

La baignoire 500 × 300 × 200 mm vous offre un espace spécifique pour vos tâches. Le système à ultrasons est proposé par 0–600 W. Fréquence : 40 kHz. Un système de chauffage séparé 500 W chauffe le bain. Les paramètres d'heure sont disponibles sur le panneau de l'appareil.

DEGAS et la sélection des modes élargissent les possibilités de fonctionnement du bain. La configuration de la mémoire facilite le retour aux tâches régulièrement effectuées. Le drain vous permet de remplacer facilement la solution sans incliner l'appareil. Le panier et le couvercle sont inclus dans le kit – vous bénéficiez d'un équipement pour une manipulation pratique des lots suivants.

Nettoyage dans un bain à ultrasons

Les avantages les plus importants de ce modèle

1

De l'espace pour toute la fête

Capacité nominale 30 L et panier pour la manipulation de pièces partagées.

2

Accès aux fissures et aux recoins

La cavitation permet d'éliminer la saleté dans les endroits accessibles à la solution.

3

Contrôle de cycle pratique

Temps de travail : minutes 0–99 secondes 59. Les paramètres sont disponibles sur le panneau de l'appareil.

4

Dégazage dans la laveuse elle-même

DEGAS prend en charge la préparation d’une nouvelle solution de nettoyage.

Nettoyage et service de bain

Ouvrir la vidéo.

Baignoire et panier

Ouvrir la vidéo.

Fonctionnement du panneau

Ouvrir la vidéo.

Bouton d'alimentation

Où utiliserez-vous les capacités de la laveuse ?

Pièces aux formes complexes

Le bain profite de l'accès du fluide aux crevasses et aux recoins. C’est utile lorsqu’il n’est pas pratique d’atteindre la surface manuellement.

Lots réguliers d'articles

Le panier permet de manipuler plusieurs articles ensemble et de retirer l'intégralité du lot après un cycle. Cela rend les tâches répétitives pratiques.

Préparation pour la suite des travaux

Le nettoyage des surfaces accessibles facilite l’inspection visuelle et les étapes ultérieures de manipulation des pièces. La laveuse concentre le nettoyage en un seul endroit.

Réservoir et panier

Espace 30 L pour vos pièces

La baignoire a une capacité nominale de 30 L. Dimensions du réservoir : 500 × 300 × 200 mm. Matériau du réservoir : SUS304. Le panier permet de manipuler un lot d'articles ensemble et de le séparer du fond de la cuve.

Le chargement et la réception des pièces ensemble sont pratiques pour les tâches régulières. Au lieu de récupérer des éléments individuels du liquide, vous pouvez retirer tout le contenu du panier.

Ultrason

L’échographie atteint là où arrive la solution

Le système à ultrasons propose 0–600 W. La fréquence de fonctionnement est 40 kHz. Nombre de transducteurs : pièces 10. La cavitation dans le liquide aide à éliminer la saleté des surfaces accessibles à la solution, également dans les crevasses et les recoins.

Ceci est particulièrement utile pour les détails aux formes complexes dont les coins et recoins sont difficiles à nettoyer avec un pinceau. Le bain offre aux pièces un environnement de nettoyage commun et profite de l'accès du fluide à leurs surfaces. Régulation de puissance : 0–600 W. Il vous permet de modifier l'intensité du travail dans un seul appareil.

Panneau de contrôle

Contrôle pratique des cycles suivants

Temps de travail : minutes 0–99 secondes 59. Les commandes numériques concentrent les paramètres sur le panneau. Les paramètres les plus importants sont disponibles sur le panneau de l'appareil, de sorte que la gestion de la tâche suivante reste au même endroit.

Le temps réglable vous donne la liberté de gérer différents types de pièces et de saletés. Des paramètres clairs facilitent le fonctionnement quotidien et la commutation entre les lots suivants. Un radiateur séparé 500 W est chargé de chauffer la solution. La mémoire des paramètres limite la rentrée des paramètres pour les tâches régulièrement effectuées.

DÉGAZER

DEGAS - support pour un bain frais

L'action intermittente des ultrasons aide à éliminer l'air dissous de la solution. Le mode DEGAS est une fonction de préparation d’un bain avant de nettoyer les articles.

Le dégazage est disponible dans la laveuse elle-même. Lors du remplacement de la solution, vous bénéficiez d'un mode de fonctionnement supplémentaire sans appareil séparé et sans changement d'équipement de la station.

Modes échographiques

Choisir comment travailler sur un seul panneau

Modes disponibles : DEGAS, Normal, Pulse, Turbo Sweep, Power Sweep. Le bouton de sélection de mode et la régulation de puissance offrent plus d'options pour régler le bain qu'un seul mode fixe.

Les modes réguliers et pulsés ainsi que les fonctions Turbo Sweep et Power Sweep vous permettent d'utiliser différentes manières de faire fonctionner le système. Toutes ces options appartiennent à une seule laveuse et sont disponibles à partir du

panneau de commande.

Mémoire et cycles

Vos paramètres restent en mémoire

La laveuse mémorise les réglages et les conserve même après une coupure de courant. Lors du retour d’une tâche, vous n’avez pas besoin de saisir les mêmes paramètres depuis le début.

C'est un équipement pratique pour les séries régulières. Cycle de service de l'appareil : minutes de travail 40 / minutes de pause 10. La mémoire de réglage coopère avec la régulation numérique du temps, de la température, de la puissance et du mode.

Sortie

Échange de fluide pratique sans incliner la baignoire

Le drain vous permet de vidanger la solution utilisée sans soulever ni incliner l'ensemble de l'appareil. Lors du changement régulier de baignoire, cela rend l'entretien pratique.

Cette fonction est utile entre les tâches et lors du changement de préparation. Le panier gère les pièces et la gâchette gère la solution, ce qui facilite l'utilisation régulière de la laveuse.

Applications en atelier et en studio

Atelier et service

- Buses, tamis et petites pièces mécaniques
- Outils et éléments d'instruments de mesure
- Détails avec rainures et évidements
- Petits accessoires manipulés dans le panier

Atelier et précision

- Bijoux avec restes de pâtes à polir
- Éléments de cadre et verre optique
- Petites pièces moulées et pièces de formes complexes

Pourquoi choisir FTS1030 ?

Fonctionnalités utiles pour les tâches ultérieures.

- **Nettoyage dans les coins et recoins** — Les ultrasons soutiennent l'action de la solution sur les surfaces accessibles, y compris dans les recoins.
- **Gestion des pièces partagées** — Le panier organise le lot et permet de retirer ensemble son contenu.
- **Des paramètres à portée de main** — Le panneau concentre les réglages de temps et de température.
- **Retour à vos propres paramètres** - La mémoire des paramètres limite la rentrée des paramètres.

Ouvrir la vidéo.

Pièces dans le panier

Encore plus de possibilités

Ouvrir la vidéo.

Ouverture du couvercle

Ouvrir la vidéo.

Retirer le panier

Données techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	FTS1030
Désignation du modèle	DK-1030FTS
Capacité du réservoir	30 L
Fréquence	40 kHz
Régulation de puissance ultrasonique	0–600 W
Puissance de chauffage	500 W
Contrôle	Numérique
Ajustement du temps	0–99 minutes 59 secondes
Cycle de service	Minutes de travail 40 / Minutes de pause 10
Régulation de la température	0–99°C
Nombre de transducteurs	10 pièces
Mémoire des paramètres	Oui
Mémoire lorsque l'alimentation est coupée	Oui
Modes	DEGAS, Normal, Pulse, Turbo Sweep, Power Sweep
Matériau du réservoir	SUS304
Dimensions du réservoir (L × L × H)	500 × 300 × 200 mm
Dimensions extérieures (L × L × H)	550 × 330 × 380 mm
Sortie	Oui
Alimentation	CA 220 – 240 V, 50Hz

Équipement inclus

- Nettoyeur à ultrasons FTS1030 - 30 L
- Panier
- Couverture
- Cordon d'alimentation
- Manuel d'utilisation

Questions avant d'acheter

Quel espace offre ce modèle ?

Capacité nominale du réservoir : 30 L. Dimensions de la baignoire : 500 × 300 × 200 mm.

Quels sont les paramètres du système à ultrasons ?

Le système à ultrasons propose 0–600 W. Fréquence : 40 kHz.

Le bain peut-il être chauffé ?

Oui. Le système de chauffage séparé a une puissance de 500 W. Contrôle de la température : 0–99°C. Le chauffage est une fonction distincte des ultrasons.

Qu'est-ce que je reçois dans le set ?

L'ensemble comprend : Nettoyeur à ultrasons FTS1030 - 30 L ; Panier; Couverture; Cordon d'alimentation ; Manuel d'utilisation.

A quoi sert la fonction DEGAS ?

Il aide à éliminer l'air dissous de la solution par ultrasons intermittents. Il est disponible dans l'appareil comme mode de préparation du bain.

À quoi ressemble le cycle de fonctionnement de l’appareil ?

Minutes de travail 40 / Minutes de pause 10. La minuterie offre des minutes 0–99 des secondes 59, et la mémoire conserve les paramètres même après une coupure de courant.

Choisissez FTS1030 pour vos tâches régulières

Procurez-vous une baignoire 30 L, un nettoyage par ultrasons et un équipement pour une manipulation pratique des pièces. La mémoire de chauffage et de réglage combine d'autres fonctions dans un seul appareil.