Données valides à la date : 30-10-2026 12:32

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/nettoyeur-ultrasons-gx-10a-2l-p-899.html



Nettoyeur à ultrasons GX 10A 2L

Prix TTC	**169.00 €**
Prix HT	**140.83 €**
Disponibilité	**Disponible**
Numéro de catalogue	**10019**
Code du fabricant	**GX-2-10A**
Code EAN	**5907052590969**

Description du produit

Nettoyeur à ultrasons GX10A - 2 L

Baignoire 2 L, cycles réglables et équipements pratiques pour un nettoyage régulier.

2 L40 kHzÉchographie 60 WDÉGAZER

Ultrason pour les pièces dont les coins et recoins sont difficiles à nettoyer à la main

GX10A utilise un bain à ultrasons pour nettoyer les surfaces accessibles à la solution, y compris les crevasses et les recoins. Il s'agit d'une méthode pratique pour les pièces aux formes complexes et pour un groupe d'éléments pouvant être manipulés dans un seul panier. La capacité nominale du réservoir est 2 L.

La baignoire 150 × 135 × 100 mm vous offre un espace spécifique pour vos tâches. Le système à ultrasons est proposé par 60 W. Fréquence : 40 kHz. Un système de chauffage séparé 50 W chauffe le bain. Les paramètres d'heure sont disponibles sur le panneau de l'appareil.

DEGAS et la sélection des modes élargissent les possibilités de fonctionnement du bain. Le panier et le couvercle sont inclus dans le kit – vous bénéficiez d'un équipement pour une manipulation pratique des lots suivants.

Nettoyage dans un bain à ultrasons

Les avantages les plus importants de ce modèle

1

De l'espace pour toute la fête

Capacité nominale 2 L et panier pour la manipulation de pièces partagées.

2

Accès aux fissures et aux recoins

La cavitation permet d'éliminer la saleté dans les endroits accessibles à la solution.

3

Contrôle de cycle pratique

Temps de travail : minutes 1–30. Les paramètres sont disponibles sur le panneau de l'appareil.

4

Dégazage dans la laveuse elle-même

DEGAS prend en charge la préparation d’une nouvelle solution de nettoyage.

Nettoyage et service de bain

Ouvrir la vidéo.

Bain à ultrasons

Ouvrir la vidéo.

Pièces métalliques dans le panier

Ouvrir la vidéo.

Découvrir la baignoire

Où utiliserez-vous les capacités de la laveuse ?

Pièces aux formes complexes

Le bain profite de l'accès du fluide aux crevasses et aux recoins. C’est utile lorsqu’il n’est pas pratique d’atteindre la surface manuellement.

Lots réguliers d'articles

Le panier permet de manipuler plusieurs articles ensemble et de retirer l'intégralité du lot après un cycle. Cela rend les tâches répétitives pratiques.

Préparation pour la suite des travaux

Le nettoyage des surfaces accessibles facilite l’inspection visuelle et les étapes ultérieures de manipulation des pièces. La laveuse concentre le nettoyage en un seul endroit.

Réservoir en acier

Espace 2 L pour vos pièces

La baignoire a une capacité nominale de 2 L. Dimensions du réservoir : 150 × 135 × 100 mm. Matériau du réservoir : Acier inoxydable SUS304. Le panier permet de manipuler un lot d'articles ensemble et de le séparer du fond de la cuve.

Le chargement et la réception des pièces ensemble sont pratiques pour les tâches régulières. Au lieu de récupérer des éléments individuels du liquide, vous pouvez retirer tout le contenu du panier.

Ultrason

L’échographie atteint là où arrive la solution

Le système à ultrasons propose 60 W. La fréquence de fonctionnement est 40 kHz. La cavitation dans le liquide aide à éliminer la saleté des surfaces accessibles à la solution, également dans les crevasses et les recoins.

Ceci est particulièrement utile pour les détails aux formes complexes dont les coins et recoins sont difficiles à nettoyer avec un pinceau. Le bain offre aux pièces un environnement de nettoyage commun et profite de l'accès du fluide à leurs surfaces.

Panneau numérique

Contrôle pratique des cycles suivants

Temps de travail : minutes 1–30. L'affichage numérique permet de lire les paramètres. Les paramètres les plus importants sont disponibles sur le panneau de l'appareil, de sorte que la gestion de la tâche suivante reste au même endroit.

Le temps réglable vous donne la liberté de gérer différents types de pièces et de saletés. Des paramètres clairs facilitent le fonctionnement quotidien et la commutation entre les lots suivants.

Préchauffage

Chauffer le bain dans le même appareil

Le système de chauffage a une puissance de 50 W et chauffe la solution sans dispositif séparé pour chauffer le bain. Vous réglez la température sur le panneau de la laveuse.

Les radiateurs et les ultrasons remplissent deux fonctions distinctes. Leur présence commune donne plus de possibilités de travailler avec des préparations destinées aux bains chauffants, sans ajouter un deuxième système de contrôle.

DÉGAZER

DEGAS - support pour un bain frais

L'action intermittente des ultrasons aide à éliminer l'air dissous de la solution. Le mode DEGAS est une fonction de préparation d’un bain avant de nettoyer les articles.

Le dégazage est disponible dans la laveuse elle-même. Lors du remplacement de la solution, vous bénéficiez d'un mode de fonctionnement supplémentaire sans appareil séparé et sans changement d'équipement de la station.

Semi-onde/FullWave

Deux modes pour différentes tâches

SemiWave offre une manière de travailler plus douce, tandis que FullWave utilise toute la puissance. La sélection d'un mode étend les capacités de la laveuse en plus du réglage de la durée et de la température.

Un appareil offre deux manières de faire fonctionner les ultrasons. Lorsque vous modifiez le type d'éléments à nettoyer, vous pouvez utiliser le mode approprié à la tâche à accomplir.

Applications en atelier et en studio

Atelier et service

- Buses, tamis et petites pièces mécaniques
- Outils et éléments d'instruments de mesure
- Détails avec rainures et évidements
- Petits accessoires manipulés dans le panier

Atelier et précision

- Bijoux avec restes de pâtes à polir
- Éléments de cadre et verre optique
- Petites pièces moulées et pièces de formes complexes

Pourquoi choisir GX10A ?

Fonctionnalités utiles pour les tâches ultérieures.

- **Nettoyage dans les coins et recoins** — Les ultrasons soutiennent l'action de la solution sur les surfaces accessibles, y compris dans les recoins.
- **Gestion des pièces partagées** — Le panier organise le lot et permet de retirer ensemble son contenu.
- **Des paramètres à portée de main** — Le panneau concentre les réglages de temps et de température.

Ouvrir la vidéo.

Retirer le panier

Données techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	GX10A
Capacité du réservoir	2 L
Fréquence des ultrasons	40 kHz
Le pouvoir des ultrasons	60 W
Puissance de chauffage	50 W
Ajustement du temps	Minutes 1–30
Régulation de la température	Boutons sur le panneau
Afficher	Numérique
Matériau du réservoir	Acier inoxydable SUS304
Dimensions du réservoir (L × L × H)	150 × 135 × 100 mm
Dimensions extérieures (L × L × H)	175 × 162 × 178 mm
Alimentation	220 – 240 V, 50 Hz
DÉGAZER	Oui
Modes échographiques	Semi-onde/FullWave

Équipement inclus

- Nettoyeur à ultrasons GX10A - 2 L
- Panier
- Couverture
- Cordon d'alimentation
- Manuel d'utilisation

Questions avant d'acheter

Quel espace offre ce modèle ?

Capacité nominale du réservoir : 2 L. Dimensions de la baignoire : 150 × 135 × 100 mm.

Quels sont les paramètres du système à ultrasons ?

Le système à ultrasons propose 60 W. Fréquence : 40 kHz.

Le bain peut-il être chauffé ?

Oui. Le système de chauffage séparé a une puissance de 50 W. Contrôle de la température : Boutons sur le panneau. Le chauffage est une fonction distincte des ultrasons.

Qu'est-ce que je reçois dans le set ?

L'ensemble comprend : Nettoyeur à ultrasons GX10A - 2 L ; Panier; Couverture; Cordon d'alimentation ; Manuel d'utilisation.

A quoi sert la fonction DEGAS ?

Il aide à éliminer l'air dissous de la solution par ultrasons intermittents. Il est disponible dans l'appareil comme mode de préparation du bain.

Choisissez GX10A pour vos tâches régulières

Procurez-vous une baignoire 2 L, un nettoyage par ultrasons et un équipement pour une manipulation pratique des pièces. Le chauffage et la régulation horaire combinent d'autres fonctions dans un seul appareil.