Données valides à la date : 30-10-2026 13:21

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/nettoyeur-ultrasons-zx1210d-30l-p-139.html

Nettoyeur à ultrasons ZX1210D 30L



Prix TTC	**1 449.00 €**
Prix HT	**1 207.50 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10156**
Code du fabricant	**UC-ZX-1210D**
Code EAN	**5907052590549**

Description du produit

Nettoyeur à ultrasons ZX-1210D - 30 L

Baignoire 30 L, cycles réglables et équipements pratiques pour un nettoyage régulier.

30 L40 kHzBaignoire 910 mmDÉGAZER

Les éléments oblongs méritent une baignoire allongée

ZX-1210D utilise un bain à ultrasons pour nettoyer les surfaces accessibles à la solution, y compris les crevasses et les recoins. Il s'agit d'une méthode pratique pour les pièces aux formes complexes et pour un groupe d'éléments pouvant être manipulés dans un seul panier. La capacité nominale du réservoir est 30 L.

La baignoire a les dimensions 910 × 200 × 160 mm. La longueur de 910 mm est la principale caractéristique distinctive des objets oblongs. Le système à ultrasons a une puissance de 720 W et une fréquence de 40 kHz, et un chauffage séparé 500 W chauffe le bain.

DEGAS et la sélection des modes élargissent les possibilités de fonctionnement du bain. Le drain vous permet de remplacer facilement la solution sans incliner l'appareil. Le panier et le couvercle sont inclus dans le kit – vous bénéficiez d'un équipement pour une manipulation pratique des lots suivants.

Nettoyage dans une baignoire allongée

Les avantages les plus importants de ce modèle

1

De l'espace pour toute la fête

Capacité nominale 30 L et panier pour la manipulation de pièces partagées.

2

Accès aux fissures et aux recoins

La cavitation permet d'éliminer la saleté dans les endroits accessibles à la solution.

3

Contrôle de cycle pratique

Temps de travail : jusqu'à 30 minutes en un cycle. Les paramètres sont disponibles sur le panneau de l'appareil.

4

Dégazage dans la laveuse elle-même

DEGAS prend en charge la préparation d’une nouvelle solution de nettoyage.

Nettoyage et service de bain

Ouvrir la vidéo.

Baignoire oblongue

Ouvrir la vidéo.

Panneau de contrôle

Ouvrir la vidéo.

Pièces dans le panier

Où utiliserez-vous les capacités de la laveuse ?

Pièces aux formes complexes

Le bain profite de l'accès du fluide aux crevasses et aux recoins. C’est utile lorsqu’il n’est pas pratique d’atteindre la surface manuellement.

Outils et détails plus longs

La baignoire oblongue 910 × 200 × 160 mm offre l'espace typique de ce modèle, utile pour les pièces allongées.

Préparation pour la suite des travaux

Le nettoyage des surfaces accessibles facilite l’inspection visuelle et les étapes ultérieures de manipulation des pièces. La laveuse concentre le nettoyage en un seul endroit.

Réservoir et panier

Baignoire oblongue pour éléments plus longs

La baignoire a une capacité nominale de 30 L. Dimensions du réservoir : 910 × 200 × 160 mm. Matériau du réservoir : SUS304. Le panier permet de manipuler un lot d'articles ensemble et de le séparer du fond de la cuve.

La longueur du réservoir 910 mm distingue ce modèle pour les outils allongés et les pièces mécaniques. Cette forme offre un espace de chargement différent de celui d'une baignoire typique, plus courte, avec une capacité similaire.

Ultrason

L’échographie atteint là où arrive la solution

Le système à ultrasons propose 720 W. La fréquence de fonctionnement est 40 kHz. La cavitation dans le liquide aide à éliminer la saleté des surfaces accessibles à la solution, également dans les crevasses et les recoins.

Ceci est particulièrement utile pour les détails aux formes complexes dont les coins et recoins sont difficiles à nettoyer avec un pinceau. Le bain offre aux pièces un environnement de nettoyage commun et profite de l'accès du fluide à leurs surfaces.

Panneau de contrôle

Contrôle pratique des cycles suivants

Temps de travail : jusqu'à 30 minutes en un cycle. Les commandes numériques concentrent les paramètres sur le panneau. Les paramètres les plus importants sont disponibles sur le panneau de l'appareil, de sorte que la gestion de la tâche suivante reste au même endroit.

Le temps réglable vous donne la liberté de gérer différents types de pièces et de saletés. Des paramètres clairs facilitent le fonctionnement quotidien et la commutation entre les lots suivants. Un radiateur séparé 500 W est chargé de chauffer la solution.

DÉGAZER

DEGAS - support pour un bain frais

L'action intermittente des ultrasons aide à éliminer l'air dissous de la solution. Le mode DEGAS est une fonction de préparation d’un bain avant de nettoyer les articles.

Le dégazage est disponible dans la laveuse elle-même. Lors du remplacement de la solution, vous bénéficiez d'un mode de fonctionnement supplémentaire sans appareil séparé et sans changement d'équipement de la station.

Sortie

Échange de fluide pratique sans incliner la baignoire

Le drain vous permet de vidanger la solution utilisée sans soulever ni incliner l'ensemble de l'appareil. Lors du changement régulier de baignoire, cela rend l'entretien pratique.

Cette fonction est utile entre les tâches et lors du changement de préparation. Le panier gère les pièces et la gâchette gère la solution, ce qui facilite l'utilisation régulière de la laveuse.

Applications en atelier et en studio

Atelier et service

- Pièces mécaniques et outils longitudinaux
- Composants d'armes démontés autorisés pour la baignade
- Détails avec rainures et évidements
- Beaucoup de petits objets dans un panier oblong

Atelier et précision

- Bijoux avec restes de pâtes à polir
- Éléments de cadre et verre optique
- Petites pièces moulées et pièces de formes complexes

Pourquoi choisir ZX-1210D ?

Fonctionnalités utiles pour les tâches ultérieures.

- **Nettoyage dans les coins et recoins** — Les ultrasons soutiennent l'action de la solution sur les surfaces accessibles, y compris dans les recoins.
- **Gestion des pièces partagées** — Le panier organise le lot et permet de retirer ensemble son contenu.
- **Des paramètres à portée de main** — Le panneau concentre les réglages de temps et de température.
- **Remplacement sans basculement** — Le drain facilite l'élimination du liquide usé.

Ouvrir la vidéo.

Fonctionnement du panier oblong

Données techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	ZX-1210D
Capacité du réservoir	30 L
Fréquence	40 kHz
Le pouvoir des ultrasons	720 W
Puissance de chauffage	500 W
Contrôle	Numérique
Ajustement du temps	Jusqu'à 30 minutes en un seul cycle
Régulation de la température	Boutons sur le panneau
Modes	DÉGAZER
Matériau du réservoir	SUS304
Dimensions du réservoir (L × L × H)	910 × 200 × 160 mm
Dimensions extérieures (L × L × H)	940 × 230 × 400 mm
Sortie	Oui
Alimentation	220 – 240 V, 50 Hz

Équipement inclus

- Nettoyeur à ultrasons ZX-1210D - 30 L
- Panier
- Couverture
- Cordon d'alimentation
- Manuel d'utilisation

Questions avant d'acheter

Quel espace offre ce modèle ?

Capacité nominale du réservoir : 30 L. Dimensions de la baignoire : 910 × 200 × 160 mm.

Quels sont les paramètres du système à ultrasons ?

Le système à ultrasons propose 720 W. Fréquence : 40 kHz.

Le bain peut-il être chauffé ?

Oui. Le système de chauffage séparé a une puissance de 500 W. Contrôle de la température : Boutons sur le panneau. Le chauffage est une fonction distincte des ultrasons.

Qu'est-ce que je reçois dans le set ?

L'ensemble comprend : Nettoyeur à ultrasons ZX-1210D - 30 L ; Panier; Couverture; Cordon d'alimentation ; Manuel d'utilisation.

A quoi sert la fonction DEGAS ?

Il aide à éliminer l'air dissous de la solution par ultrasons intermittents. Il est disponible dans l'appareil comme mode de préparation du bain.

Choisissez ZX-1210D pour vos tâches régulières

Procurez-vous une baignoire 30 L, un nettoyage par ultrasons et un équipement pour une manipulation pratique des pièces. Le chauffage et la régulation horaire combinent d'autres fonctions dans un seul appareil.