Lien vers le produit : https://cncworld.fr/poste-souder-par-points-portable-8-impulsions-500a-accessoires-p-175.html



Poste à souder par points portable 8 impulsions 500A + accessoires

Prix HT 210.57 € Prix précédent 399.00 € Disponibilité Disponible Temps d'expédition 24 heures Numéro de catalogue 10211	Prix TTC	259.00 €
Disponibilité Disponible Temps d'expédition 24 heures Numéro de catalogue 10211	Prix HT	210.57 €
Temps d'expédition 24 heures Numéro de catalogue 10211	Prix précédent	399.00 €
Numéro de catalogue 10211	Disponibilité	Disponible
	Temps d'expédition	24 heures
Code do folializado MA EO UDD	Numéro de catalogue	10211
Code du fabricant WM-50-HDP	Code du fabricant	WM-50-HDP

Description du produit

FER À SOUDER PORTABLE SOUDAGE PAR POINTS 800A + KIT D'ACCESSOIRES



Le dernier modèle de fer à souder portable avec une large gamme d'applications pour le travail professionnel et les loisirs en atelier.

Son ergonomie, sa haute qualité de fabrication et sa multifonctionnalité font de vous un appareil multitâche, par exemple pour faire fonctionner des circuits imprimés, des batteries ou d'autres éléments d'appareils électroniques.





Il se distingue par :

- Il se distingue par :
 un système intégré combinant le soudage par points et le brasage, qui rend le travail très facile
 une tête fixe et un stylo de soudage portable dans un seul appareil, nous ne sommes donc pas limités par la longueur du câble
 fonction de sélection des impulsions de soudage (2, 4, 6 ou 8), on peut régler la puissance de soudage en fonction de l'élément
 régulateur de réglage de la valeur actuelle fiable et précis
 capteur de température électronique intégré assurant un contrôle précis de sa valeur
 interrupteurs au pied amovibles pour assurer une position de travail confortable

- régulation de la pression pendant le soudage



Données techniques:

Module de soudure :

Température : 150 °C \sim 450 °C

Puissance : 50 W

Tension de sortie : 20 V CC

Module de soudage :

Tension d'alimentation : 220 V CA \pm 20 V / 110 V

Puissance : 3,2 KW (instantanée)

Courant : 800 A

Épaisseur de soudure : 0,05 - 0,3 mm / Max 0,2 mm pour le stylo à souder Temps de double impulsion : 1 à 10 ms (réglable)

Temps de double impulsion : 1 à 10 ms (réglable)
Temps de quatre impulsions : 2 à 20 ms (réglable)
Temps de huit impulsions : 8 ~ 80 ms (réglable)

