Données valides à la date : 01-11-2026 12:27

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/presse-a-chaud-sublimation-transfert-thermique-hydraulique-automatique-50x40cm-p-114.html



Presse A Chaud Sublimation, Transfert Thermique hydraulique automatique 50x40cm

Prix TTC	**939.00 €**
Prix HT	**782.50 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**24 heures**
Numéro de catalogue	**10089**
Code du fabricant	**FM-STA3-4050**
Code EAN	**5907052591935**

Description du produit

Presse à chaud hydraulique ST4050 - 400 × 500 mm

Grands tirages avec pressage automatique. Paramètres numériques et champ 400 × 500 mm.

400 × 500 mm1400 WParamètres 0–200°CHeure 0–999 sProgrammes 6Pression hydraulique

Grands tirages avec pressage automatique

ST4050 combine la plaque 400 × 500 mm avec pression hydraulique et ouverture automatique. Il s'agit d'une option pour un studio qui souhaite imprimer facilement sur des textiles et des objets plats, à l'aide d'un mécanisme qui exécute le cycle après la fermeture du couvercle.

Vous pouvez régler la température dans la plage 0–200°C et l'heure dans la plage 0–999 s. La puissance de l'appareil est 1400 W. L'accès aux paramètres du panneau vous permet d'utiliser les paramètres appropriés pour différents matériaux de transfert.

La pression du 1000 kg est réglée dans la machine et lorsque le compte à rebours se termine, la presse à chaud s'ouvre automatiquement. Six programmes mémorisés et une plaque inférieure rétractable ajoutent de la commodité pour les commandes ultérieures et les changements de matériaux.

Transfert thermique sur textiles

Des fonctionnalités qui vous aident à donner vie à vos idées

1

Espace pour vos graphiques

La carte principale du 400 × 500 mm est conçue pour l'impression à plat.

2

Heure et température numériques

Les gammes 0–200°C et 0–999 s sont disponibles sur le contrôleur.

3

Hydraulique et ouverture automatique

La pression réglée agit lorsque le couvercle est fermé, et la fin du cycle déclenche l'ouverture.

4

Sublimation et transfert thermique

Un appareil pour textiles et surfaces planes destiné à la technologie sélectionnée.

Chauffage et produits finis

Ouvrir la vidéo.

Disposition du T-shirt et de l'imprimé

Ouvrir la vidéo.

Fermeture de la presse à chaud

Ouvrir la vidéo.

Ouverture après transfert

Des idées que vous pouvez transformer en produit

Des vêtements avec leur propre caractère

Inscriptions, illustrations et logos sur textiles destinés au transfert thermique.

Gadgets et cadeaux personnalisés

Les produits plats dotés d'un revêtement par sublimation peuvent recevoir leur propre graphisme.

Impressions pour entreprises et événements

Graphiques et marquages sur produits textiles et gadgets plats.

Plaque chauffante

Carte 400 × 500 mm pour vos projets

La plaque chauffante aux dimensions 400 × 500 mm offre un espace pour un transfert à plat. Il s'agit d'un espace pour les graphiques, inscriptions, logos ou motifs prêts à être appliqués sur le produit.

Dans le studio de personnalisation, le domaine chauffant détermine le format de la mise en œuvre. Ce modèle permet de réaliser vos propres impressions sur textiles et objets plats destinés au transfert thermique.

Contrôleur numérique

Six programmes pour différentes tâches

ST4050 vous permet de mémoriser six réglages de temps, de température et de pression. La plage de température est 0–200°C et la plage de temps est 0–999 s.

Les programmes prêts à l'emploi facilitent le retour aux réglages utilisés en studio. Le panneau combine la régulation du chauffage avec le contrôle automatique de la pression, de sorte que vous disposez des paramètres importants en un seul endroit.

Pression et manipulation

Pression hydraulique et ouverture automatique

Après avoir fermé le couvercle, le vérin hydraulique crée la pression réglée sur 1000 kg et le cycle commence. Lorsque le temps est écoulé, la presse à chaud signale la fin et s'ouvre.

Le mécanisme appuie et s'ouvre après le temps réglé. Ceci est pratique pour les impressions ultérieures, en particulier lorsque le studio utilise les paramètres enregistrés pour des exécutions régulières.

Plaque inférieure

Plaque inférieure extractible pour un accès plus facile

La plaque inférieure peut être retirée, ce qui facilite le placement et la récupération du produit. Un support amovible en silicone haute température et une surface en téflon complètent la zone de travail.

Il est plus pratique de placer les graphiques sur une plaque dépassant de l'élément chauffant supérieur. C'est un détail de construction que vous remarquerez lors de la préparation des pièces suivantes.

Du textile aux gadgets personnalisés

Transfert thermique textile

- Impressions FLEX et FLOCK
- Transferts DTF prêts à l'emploi sur textile

Sublimation

- Textiles pour sublimation

- Articles plats avec revêtement par sublimation

Pourquoi vaut-il la peine de choisir ce modèle ?

Fonctions spécifiques pour votre atelier.

- **Format pour vos projets** - La plaque 400 × 500 mm définit l'espace d'impression à plat.
- **Hydraulique et ouverture automatique** — La pression de réglage agit lorsque le couvercle est fermé et la fin du cycle déclenche l'ouverture.
- **Paramètres dans l'appareil** - Contrôle numérique de l'heure et de la température disponible sur le panneau.

Ouvrir la vidéo.

Photo de papier

Encore plus de possibilités

Ouvrir la vidéo.

Impression prête sur un T-shirt

Données techniques

Paramètre	Valeur
Domaine de travail	400 × 500 mm
Pouvoir	1400 W
Plage de réglage de la température	0–200°C
Plage de temps	0–999 s
Alimentation	230 V, 50 Hz
Temps de compte à rebours	Automatique
Chauffage jusqu'à 200°C	À propos de 5 min
Poids de l'appareil	31 kg
Pression	Hydraulique, automatique, pour 1000 kg
Ouverture	Automatique
Programmes	6
Plaque inférieure	Rétractable

Définir l'équipement

- presse à transfert thermique avec plaque 400 × 500 mm
- Câble d'alimentation
- Instruction
- Apprêt silicone

Questions avant d'acheter

Quel champ propose la carte mère ?

400 × 500 mm.

Quels paramètres sont disponibles ?

Température 0–200°C, heure 0–999 s.

Qu'est-ce que ST4050 automatise ?

Pince hydraulique pour 1000 kg, compte à rebours et ouverture après le cycle. La presse à chaud dispose de six programmes mémorisés.

La plaque inférieure est-elle rétractable ?

Oui. Cela facilite le rangement et la collecte du produit.

Transformez vos propres créations en produits finis

Choisissez une presse à chaud avec le champ 400 × 500 mm et les fonctionnalités dont votre atelier a besoin. La pression réglée agit lorsque le couvercle est fermé, et la fin du cycle déclenche l'ouverture.