Données valides à la date : 30-10-2026 12:32

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/purificateur-de-gaz-dchappement-et-extracteur-de-fumes-atomstack-d3-p-938.html



Purificateur de gaz d'échappement et extracteur de fumées Atomstack D3

Prix TTC	**229.00 €**
Prix HT	**190.83 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**48 heures**
Numéro de catalogue	**00A93**
Code du fabricant	**D3**
Code EAN	**5907052595124**

Description du produit

Purificateur et extracteur de fumée Atomstack D3

Filtration d'air professionnelle pour systèmes de gravure laser



Un air pur dans votre atelier

Le modèle **AtomStack D3** est un système de filtration avancé conçu spécifiquement pour les utilisateurs n'ayant pas la possibilité d'évacuer les fumées vers l'extérieur par un conduit. Grâce à cette technologie, l'air dans les espaces fermés comme les bureaux ou les ateliers domestiques reste parfaitement propre, même lors de travaux intensifs de découpe et de gravure.

Pourquoi choisir l'Atomstack D3 ?

Précision de purification extrême

L'appareil élimine jusqu'à **99,9 %** des particules fines, y compris les poussières en suspension dangereuses comme les PM2,5 et PM10.

Circulation puissante

Un moteur haute vitesse de **3500 ± 10 % tr/min** génère la pression nécessaire pour acheminer l'air pollué instantanément à travers le système de filtration.

Désodorisation intelligente

Le système ne se contente pas de stopper la poussière ; il décompose efficacement les vapeurs chimiques nocives et neutralise les odeurs de brûlé directement à la source.



Filtration composite en 5 étapes

Pré-nettoyage : Un mélange spécial de coton à fibres longues capture les plus grosses particules de fumée et de saleté.

Barrière électrostatique : La couche de coton actif utilise l'attraction électrostatique pour piéger plus de 95 % des particules fines.

Filtration Ultra-Clean : Une cartouche innovante 3-en-1 augmente l'efficacité totale du système à 99,9 %.

Adsorption physique : Le charbon actif à grain fin, activé par catalyse, lie instantanément et efficacement les gaz odorants.

Décomposition chimique : Une couche de charbon actif non polaire décompose les polluants restants par des liaisons chimiques permanentes.



Données Techniques

FABRICANT / MOD&EGRAVE;LE	**AtomStack D3**
ALIMENTATION	**12V / 3A**
VITESSE DE ROTATION	**3500 tr/min (± 10%)**
EFFICACIT&EACUTE; DE FILTRATION	**99,9% (poussières PM)**
NIVEAU SONORE	**≤ 50 dB**
DIMENSIONS	**290 x 290 x 590 mm**
POIDS	**3,7 kg (net)**
APPLICATION	**Maison / Bureau (sans évacuation extérieure)**


ATOMSTACK